

# GPPS台湾台化GP5350

产品名称	GPPS台湾台化GP5350
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	高流动:台湾台化 耐化学:GP5350 耐水解:台湾
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

## 产品详情

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG-80/台湾奇美特性备注：高强度重要参数：熔体流动速率:11 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:1.8 弯曲强度:68 MPa 硬度:80 维卡软化点:97  
热变形温度:81

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG-33/镇江奇美特性备注：一般射出成型重要参数：熔体流动速率:8 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:1.7 拉伸强度:47 MPa 弯曲强度:64 MPa 硬度:77 维卡软化点:94 热变形温度:88

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG-22/镇江奇美 特性备注：TPE混炼重要参数：熔体流动速率:17.5 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:1.5 拉伸强度:42 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:52 MPa 硬度:74 维卡软化点:87 热变形温度:75

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG-79/台湾奇美特性备注：特性：泛用级 重要参数：熔体流动速率:7 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:1.7 拉伸强度:45 MPa 弯曲强度:69 MPa

硬度:77 维卡软化点:96 热变形温度:79

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG-80N/台湾奇美重要参数：熔体流动速率:4 g/10min 密

度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:18 拉伸强度:47 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:69 MPa 硬度:78

维卡软化点:97 热变形温度:80

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG-383M/镇江奇美特性备注：\*\*\*强度 重要参数：熔体流

动速率:3 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:2 拉伸强度:53 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强

度:67 MPa 硬度:80 维卡软化点:97 热变形温度:81

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG-33/台湾奇美 特性备注：一般射出成型用重要参数：熔

体流动速率:22 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:1.7 拉伸强度:45 MPa 弯曲强度:66 MPa

硬度:77 维卡软化点:96 热变形温度:79

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG-383/镇江奇美 用途：食品,医用 特性备注：高强度重

要参数：熔体流动速率:3 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:1.7 拉伸强度:55 MPa 断裂

伸长率:1.8 % 弯曲强度:80 MPa 硬度:-82 维卡软化点:105 热变形温度:86

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG-22/台湾奇美特性备注：产品特性：TPE混和用。重要参

数：熔体流动速率:17.5 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:42 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强

度:53 MPa 硬度:74 维卡软化点:87 热变形温度:75

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG383/台湾奇美 特性备注：特性：高强度，耐热性重要参数

：熔体流动速率:8.5 g/10min 密度:1.05 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:54 MPa 断裂伸长率:2 % 弯曲强度:8

0 MPa 硬度:82 维卡软化点:105 热变形温度:86

GPPS(通用聚苯乙烯#透苯|透明聚苯乙烯)/PG-383/台湾奇美特性备注：高强度,押出用,食品用重要参数：

