

# 奥斯邦50防锈润滑剂 美国进口ausbond 50

产品名称	奥斯邦50防锈润滑剂 美国进口ausbond 50
公司名称	上海翔沛实业有限公司
价格	25.00/罐
规格参数	产品规格:400ml
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄3号262室
联系电话	86 021 61532866 18964386227

## 产品详情

产品规格	400ml	主要用途	于各类电子连接器、继电器、断路器、变压器、开关设备、发动机；各类控制调节装置、器械、通讯设备、电子警告系统、起动机；各类铸件、齿轮、装置器；钻孔机、机械表面、传
------	-------	------	--

### 产品简介

奥斯邦50防锈润滑剂是一种集防锈、松锈、除湿、润滑、清洁、电导为一体的多用途金属保养剂，独特的配方，为金属提供持久的抗磨损和腐蚀，提高效率并延长零件和机器的使用寿命。

### 产品特点

- 1、安全环保，不含cfc，无毒，无刺激性气味。
- 2、不损害塑料，可以用于abs,noryl等塑料。
- 3、持久润滑及防锈功效，迅速消除刺耳噪音。
- 4、润滑、保护金属表面，不留杂质。
- 5、排除水份，形成连绵不断的保护膜，防止继续生锈。
- 6、改善电路导电性能，启动潮湿引擎。

### 产品应用

广泛应用于各类电子连接器、继电器、断路器、变压器、开关设备、发动机；各类控制调节装置、器械、通讯设备、电子警告系统、起动机；各类铸件、齿轮、装置器；钻孔机、机械表面、传送带；各类金属锁固件、滑件、机械配件、起重机、轨道、窗门轨道、拉链、工具、自行车链、门锁、各类五金等。

## 使用工艺

- 1、使用前和使用过程中充分摇匀。
- 2、使用过程中始终保持喷罐直立。
- 3、禁止带电设备和靠近明火操作。
- 4、喷口距离目标15-30cm均匀喷射，按动压力阀，直接喷于待处理物表面。
- 5、如用于严重腐蚀的零部件，先要用钢丝刷刮净，从而使防锈润滑剂能够深层渗透，在难以触及的地方可以使用加长的细管。

## 注意事项

- 1、本产品内含有压力气体，请远离热源和明火；不得刺穿、撞击或焚烧气雾罐。
- 2、远离儿童存放。
- 3、本产品含有轻微的气味，对皮肤和眼睛有轻微刺激性，若不慎溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗，如仍有不适须到医院检查；皮肤接触后请立即用肥皂和大量清水冲洗。
- 4、如需更多本产品的安全注意事项，请参阅奥斯邦的材料安全数据资料（msds）。

## 包装规格

400ml/瓶；12瓶/箱。

## 贮存条件

- 1、在阴凉干燥处40℃以下贮存。
- 2、贮存期：24个月。
- 3、超过保存期产品应确认有无异常后方可使用。