

Kontaflon 85 高品质非油脂润滑剂

产品名称	Kontaflon 85 高品质非油脂润滑剂
公司名称	上海翔沛实业有限公司
价格	74.00/支
规格参数	型号:k-88 品牌:kontakt 闪点:260 ()
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄3号262室
联系电话	86 021 61532866 18964386227

产品详情

型号	k-88	品牌	kontakt
闪点	260 ()	粘度指数	为了提高粘附性，添加有少量的树脂以便将PTFE粉末定位。同时可作为脱模剂使用(silicone free)
倾点	耐温适用性：-50 到260 ()		

kontaflon85高品质非油脂润滑剂

kontaflon85中最重要的成分是聚四氟乙烯(简称ptfe)粒子，因此实现无油脂润滑以及良好的分离功能。如果要求在无油脂的环境中进行高级润滑，蜡状的kontaflon85是您最佳选择。

产品特点

非油脂类防水型润滑剂，具有独特的干滑特征，尤其适合于润滑缓慢运动的零部件。

高附着性，耐磨，耐压，不污染环境，不导电。

为了提高粘附性，添加有少量的树脂以便将ptfe粉末定位。同时可作为脱模剂使用(siliconefree)

耐温适用性：-50 到260 。

溶剂挥发后不可燃，化学性质稳定。

绝缘、润滑以及分离功能。

适用范围

缓慢运动的低摩擦、高载荷的零部件。

各类塑胶，橡胶的挤出成型润滑脱模剂。无色、清洁，代替矿物油类产品。

适用电子、机电、包装、纺织、家具、造纸、汽车、塑料、橡胶行业。

适用于休闲运动，普通消费者市场。

技术参数

颜色：淡白色

最高耐温：260

粒子大小：5um（平均值）

摩擦系数：0.1

使用说明

原来使用石墨或硫化物做润滑或脱模剂的，也可使用kontaflon85。

注意事项

使用前先摇晃本剂。

任何材质均可使用。

与物品距离高度约30cm处，均匀喷涂。

本剂为压缩入瓶，请勿置于阳光直射下或高温处，存放于50℃以下恒温处。

请勿直接喷于火焰上，使用完的空瓶勿丢于火中焚毁。

此款产品对应价格为200ml