

合成型胶粘剂/水性胶粘剂/合成乳胶/RY3346

产品名称	合成型胶粘剂/水性胶粘剂/合成乳胶/RY3346
公司名称	上海路嘉胶粘剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:RY3346 粘合材料类型:木材类、其他 品牌:岩石
公司地址	中国 上海市 上海市青浦区徐泾镇华徐路566号
联系电话	86 21 59761668 13901973427

产品详情

型号	RY3346	粘合材料类型	木材类、其他
品牌	岩石	粘度	10000 (Pa · s)
热熔胶类型	家具热熔胶	执行标准	JSF.D4
CAS	SGS		

类型：合成乳胶

用途：hpl贴面、后成型

性能：润湿性能好，初粘好，胶合强度高，固化快

外观：白色乳液

粘度：23 ° c/20rpm/s5：约10000pa.s

固含量：>40%

最低使用温度：10 ° c

木材温度：10-20 ° c

木材含水率：8-12%

涂胶量：100-150g/m²

开放时间：2-5分钟

施加压力：1-2kg/cm²（20 °c下至少20分钟，80 °c下至少90秒，高频加热30秒后冷却约20秒）

后工序等待时间：至少1小时

包装：30kg/塑料桶

储存：在5-30 °c环境中，未开封产品可贮存12个月，需防冻。

上海路嘉胶粘剂有限公司专业生产、销售高档木工胶、纸品包装胶、无纺布胶、卫生制品胶和建筑胶等，在胶粘剂开发、应用和销售方面已经有10多年的经验，通过了iso9001-2000质量体系 and sgs的认证。在北京、广州、天津、重庆、深圳、东莞、哈尔滨、沈阳、大连、青岛、杭州、宁波、福州、成都、西安、昆明等50多个大中城市设有营销服务处，可为各地客户提供及时有效的售前、售后服务，是国内最大的高档木工胶和纸品包装胶的生产、销售企业之一。

纸品胶主要有：磨光封口胶、uv封口胶、纸塑封口胶、书本装订胶、封箱胶、裱贴胶、标贴胶、糊盒胶、无苯胶、铝箔胶、水性书背胶、信封胶、卷烟胶等。

木工胶主要有：实木拼板胶、封边热熔胶、木胶粉、吸塑胶、组装胶、包覆胶、木片贴面胶等。

热线电话：021 - 59761668(总机转)，13901973427 联系人：干小姐

网址：<http://www.shrocky.com>

qq：531356560

阿里旺号：lijnj