

# 路嘉供中密度板真空吸塑胶/水性胶粘剂 A22508

产品名称	路嘉供中密度板真空吸塑胶/水性胶粘剂 A22508
公司名称	上海路嘉胶粘剂有限公司
价格	47.00/公斤
规格参数	型号:A22508 粘合材料类型:木材类、其他 品牌:岩石
公司地址	中国 上海市 上海市青浦区徐泾镇华徐路566号
联系电话	86 21 59761668 13901973427

## 产品详情

型号	A22508	粘合材料类型	木材类、其他
品牌	岩石	粘度	1200 ( Pa · s )
热熔胶类型	家具热熔胶	执行标准	JSF.D4
CAS	SGS		

品种：可单组份使用，如需更高的耐热性能，可加入固化剂

用途：用于真空吸塑粘合，如pvc和中密度板，适用于各种真空吸塑机

性能：1、优良的粘合强度和耐热性，2、如加入固化剂，具有更优异的耐热性

外观：白色乳液

固含量：约40%

布氏粘度：27 /20rpm/s3 300-1200mpa.s

固化剂：异氰酸类固化剂，配比2-5%

最低使用温度：15

板材温度：15-25

涂胶量：70-100g/m<sup>2</sup>

活性期：约6小时（加入5%固化剂时）

热活化温度：不低于60

加压时间：3-5分钟

养生时间：双组份需24小时，单组份72小时

操作要求：1、涂胶前，基材表面必须清洁，2、单组份使用时，涂胶后需干燥一段时间（室温下约20分钟，50℃下约5分钟），然后热活化材料及覆盖材，3、双组份使用时，固化剂配比为2-5%（重量比）且必须混和均匀

包装：30kg/塑料桶，1kg/罐装（固化剂）

储存条件：在10-20℃环境中，未开封产品可贮存6个月，避免5℃以下贮存，避免高温

上海路嘉胶粘剂有限公司专业生产、销售高档木工胶、纸品包装胶、无纺布胶、卫生制品胶和建筑胶等，在胶粘剂开发、应用和销售方面已经有10多年的经验，通过了iso9001-2000质量体系 and sgs的认证。在北京、广州、天津、重庆、深圳、东莞、哈尔滨、沈阳、大连、青岛、杭州、宁波、福州、成都、西安、昆明等50多个大中城市设有营销服务处，可为各地客户提供及时有效的售前、售后服务，是国内最大的高档木工胶和纸品包装胶的生产、销售企业之一。

纸品胶主要有：磨光封口胶、uv封口胶、纸塑封口胶、书本装订胶、封箱胶、裱贴胶、标贴胶、糊盒胶、无苯胶、铝箔胶、水性书背胶、信封胶、卷烟胶等。

木工胶主要有：实木拼板胶、封边热熔胶、木胶粉、吸塑胶、组装胶、包覆胶、木片贴面胶等。

热线电话：021 - 59761668(总机转)，13901973427 联系人：干小姐

网址：<http://www.shrocky.com>

qq：531356560

阿里旺旺号：lijnj