

PVC/ABS/MDF/聚氨酯胶/合成树脂胶粘剂

产品名称	PVC/ABS/MDF/聚氨酯胶/合成树脂胶粘剂
公司名称	上海路嘉胶粘剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:RY7542A 粘合材料类型:木材类、其他 颜色:灰白色小颗粒
公司地址	中国 上海市 上海市青浦区徐泾镇华徐路566号
联系电话	86 21 59761668 13901973427

产品详情

型号	RY7542A	粘合材料类型	木材类、其他
颜色	灰白色小颗粒	品牌	岩石
树脂胶的分类	聚氨酯胶	热熔胶类型	家具热熔胶
工作温度	180 ()	执行标准	D4, ISO9001-2000

ry7542a (中温热熔胶)

用途：纸片、三聚氰胺、pvc条、abs边条等材料在硬木、刨花板或mdf板上的封边。

性能：胶润湿材料的性能好，粘接强度高，初粘性高，热稳定性好，流动性好，不拉丝。开放时间长，中温封边。

技术参数：

表观色泽：灰白色小颗粒

布氏粘度：180 /5rpm/s29：约40000mpa.s (astm d 3236)

软化点：约85 环球法 (astm e28)

施工条件：

机器：适用于各类型号的封边机，尤其适合于手动封边机

环境温度： 15

材料的温度： 15

材料的含水率： 10%

上胶滚轴的温度：160-180

胶槽温度：150-170 （如只有一个温度控制，则为160-180 ）

压力：3-5kg/cm²

进料速度： 5m/min

操作提示：经常检查上胶滚轴表面，清除杂质，确保涂胶均匀，经常校正控温系统的温度，工作间隙时温度应该降低

30-40 ，环境及材料温度在15 附近时，上胶滚轴的温度应设置为180 ，未用完的热熔胶需密封存放

以避免被污染和吸潮。

包装：25kg/袋装（800kg/托盘）

储存：在干燥和阴凉处，未开封产品至少可贮存两年。

上海路嘉胶粘剂有限公司专业生产、销售高档木工胶、纸品包装胶、无纺布胶、卫生制品胶和建筑胶等，在胶粘剂开发、应用和销售方面已经有10多年的经验，通过了iso9001-2000质量体系 and sgs 的认证。在北京、广州、天津、重庆、深圳、东莞、哈尔滨、沈阳、大连、青岛、杭州、宁波、福州、成都、西安、昆明等50多个大中城市设有营销服务处，可为各地客户提供及时有效的售前、售后服务，是国内最大的高档木工胶和纸品包装胶的生产、销售企业之一。

纸品胶主要有：磨光封口胶、uv封口胶、纸塑封口胶、书本装订胶、封箱胶、裱贴胶、标贴胶、糊盒胶、无苯胶、铝箔胶、水性书背胶、信封胶、卷烟胶等。

木工胶主要有：实木拼板胶、封边热熔胶、木胶粉、吸塑胶、组装胶、包覆胶、木片贴面胶等。

热线电话：021 - 59761668(总机转) ，13901973427 联系人：干小姐

网址：<http://www.shrocky.com>

qq：531356560

阿里旺号：lijnj