

木工胶高稠胶/拼板胶/吸塑胶A22320

产品名称	木工胶高稠胶/拼板胶/吸塑胶A22320
公司名称	上海路嘉胶粘剂有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	型号:A22320 品牌:岩石 粘合材料类型:木材类
公司地址	中国 上海市 上海市青浦区徐泾镇华徐路566号
联系电话	86 21 59761668 13901973427

产品详情

型号	A22320	品牌	岩石
粘合材料类型	木材类	有效物质	48-52 (%)
剪切强度	10000-50000 (MPa)	保质期	9 (个月)
执行标准	ISO9001-2000	CAS	SGS

高稠胶：用于家具的贴面、组装等

主要型号：a22320高稠贴面胶，用于木片贴面，特别适用于手工电熨斗贴面

用途：用于木片贴面，特别适用于手工电熨斗贴面。

性能：具有很高的粘合强度，一定的耐水、耐候性能，为无毒无害绿色环保产品。

粘度：10000-50000cp/20

外观：白色乳液

ph值：5-7

固体含量：50 ± 2%

涂胶量：200-400克/平方米，为获得更好的耐水、耐候性能，可加入5%以内的拉萨市化剂ry1991。

加压时间：冷压：10-40 ，2-4小时，机器加压，60-100 ，90-180秒，手工电熨斗热压，5-60秒。

储存期：密封包装，20℃环境下，9个月。

包装：20公斤/桶

操作要求

准备工作：1、木材的含水率应控制在8-15%，2、加压时间应根据木片厚度、热压温度来调整。木片越厚、温度越低，加压时间应越长。

手工电熨斗贴面：鼓泡现象：电熨斗压后，如木片有超鼓现象，应在涂胶后晾置一段时间后再贴面。检测木片及基材含水率等。

养生、测试：1、应养生存放一段时间后，再进入一道加工工序，2、需要测试时请至少在3天后测试，以保证测试结果准确。

注意事项：1、5℃以上贮存、运输，10℃以上使用，不能受冻，2、冬季时，贮存胶的仓库也应加温至10℃以上，3、冬季使用时，卸压后养生温度也应保持在10℃以上，以保证最终的胶合质量，养生期内切勿在低温环境下运输，4、涂胶工具应及时清洗，手或皮肤接触到胶或固化剂时，应及时清洗。

上海路嘉胶粘剂有限公司专业生产、销售高档木工胶、纸品包装胶、无纺布胶、卫生制品胶和建筑胶等，在胶粘剂开发、应用和销售方面已经有10多年的经验，通过了iso9001-2000质量体系 and sgs的认证。在北京、广州、天津、重庆、深圳、东莞、哈尔滨、沈阳、大连、青岛、杭州、宁波、福州、成都、西安、昆明等50多个大中城市设有营销服务处，可为各地客户提供及时有效的售前、售后服务，是国内最大的高档木工胶和纸品包装胶的生产、销售企业之一。

纸品胶主要有：磨光封口胶、uv封口胶、纸塑封口胶、书本装订胶、封箱胶、裱贴胶、标贴胶、糊盒胶、无苯胶、铝箔胶、水性书背胶、信封胶、卷烟胶等。

木工胶主要有：实木拼板胶、封边热熔胶、木胶粉、吸塑胶、组装胶、包覆胶、木片贴面胶等。

热线电话：021 - 59761668(总机转) ，13901973427 联系人：干小姐

网址：<http://www.shrocky.com>