

新疆聚氨酯管壳 管道保温阻燃导热系数低 旭航生产

产品名称	新疆聚氨酯管壳 管道保温阻燃导热系数低 旭航生产
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	规格:DN20-DN1000 厚度:3-20公分 长度:1米
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

新疆省聚氨酯管壳 保温管道阻燃性传热系数低 旭航生产制造钢套钢保温管壳自三十年代聚氨酯合成原材料问世至今，一直作为一种良好的隔热保温原材料而获得快速发展，其应用领域也变得越来越普遍，更因其工程施工简单、节能环保防腐成效显著所以被大量的用以各种各样供暖、致冷、石油管道、输汽等各类管路。大量的用以各种各样供暖、致冷、石油管道、输汽等各类管路。

中文名字保温管壳容 量45-80吸水性 0.2阻燃等级 26

主要特征

工程施工便捷：将隔热层—发泡聚氨酯用当场浇罐或预制构件成形等手段敷于无缝钢管的防腐层外，方式简单，功效讯捷。传热系数小：

钢套钢保温管壳传热系数在保温隔热材料里是低，因而可以使物料热损耗减少到低限度。

防潮、防腐、耐老：考虑到发泡聚氨酯的闭孔率达92%之上，因而，用聚氨酯材料做为直埋管道的隔热层，不但可以起隔热保温的作用，并且可以有效地避免水，体内湿气及其他多种多样腐蚀性液体、气体的浸湿，避免细菌的滋长与发展。

主要用途

发泡聚氨酯能和主要材料开展稳固的黏合，因而做为直埋管的隔热层基本上不用考虑到防腐层与此黏合问题。保温管道层融入环境温度为 120 -196 ，短时间（十几钟头）可以达到

190 。假如客户需长时间环境温度190度，我们可以按照客户要用持续高温料成形。钢套钢保温管壳用以室内室外各种各样管路，中央空调风管、化工厂、制药等工业管道的隔热、隔冷。选用稳定型丁腈胶和频繁羟基多苯基多异氰酸酯为原料，在金属催化剂、发泡胶、表活剂等影响下，经有机化学体现起泡成的。聚氨酯管壳具备容积轻、强度大、隔热、隔音降噪、阻燃性、耐低温、防腐、不吸湿、作业简单方便等良好特征，已经成为工程建筑、运送、原油、化工厂、电力工程、冷藏等产业部门隔热保温、防水补漏、密封性等不可或缺的原材料。聚氨酯材料硬质泡沫塑料瓦（管）：用以室内室外各种各样管路，中央空调风管、化工厂、制药等工业管道的隔热、隔冷。

聚氨酯材料硬质泡沫直埋管，用以集中化供热管网，各种各样致冷及工业管道。