## 新款拨码开关

产品名称	新款拨码开关
公司名称	宁波凯雀电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市逍林镇福合院村
联系电话	63631096 15967831932

## 产品详情

技术参数(一)机械特性1>操作力:单键开关最大操作力不大于8n2>拨键行程:1mm3>

工作温度:-40 ~ +90 4>储存温度:-40 ~ +90 (二)电器特性1>

开关经常切换的额定电流:25ma,耐压24vdc 2> 开关不经常切换的额定电流:100ma,耐压50vdc 3>接触电阻:初始值最大500m ,测试后最大值118--132m 4> 绝缘电阻:最小100m ,500vdc 5>极际电容:最大5pf 6> 电气强度:可承受基本正弦波形,频率50hz,500vac/1min的电气强度试验,无闪烁或击穿现象。 7> 回路:单接点单选择:ds(s),dp(l) 8>

电器寿命:单键开关在电压24vdc与25ma之下测试,拨动2000次以后仍能正常工作(三)焊接和清洗过程1>在所有操作过程中,请确保开关在"off"位置2>波焊:推荐焊锡温度在500°f(260),最多五秒钟3>手焊:使用30瓦烙铁控制温度在608°f(320),焊接时间大约2秒钟4>补焊锡完成前:

请确保开关推纽在"off"(开关出厂时状态)5>

清洗过程:清洗使用超音波方式,能给与更好效果,使用蒸汽方式时,温度不可超51