

新款拨码开关

产品名称	新款拨码开关
公司名称	宁波凯雀电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市逍林镇福合院村
联系电话	63631096 15967831932

产品详情

(一) 机械特性 1> 操作力：单键开关最大操作力不大于8n 2> 拨键行程：1mm 3> 工作温度：-40 —+90 4> 抗高温：170 —180 (二) 电器特性 1> 开关经常切换的额定电流：25ma，耐压24vdc 2> 开关不经常切换的额定电流：100ma,耐压50vdc 3> 接触电阻：初始值最大500m ，测试后最大值118--132m 4> 绝缘电阻：最小100m ，500vdc 5> 极际电容：最大5pf 6> 电气强度：可承受基本正弦波形，频率50hz,500vac/1min的电气强度试验，无闪烁或击穿现象 7> 回路：单接点单选择：ds(s),dp(l) 8> 电器寿命：单键开关在电压24vdc与25ma之下测试，拨动2000次以后仍能正常工作 (三) 焊接和清洗过程 1> 在所有操作过程中，请确保开关在“ off ”位置 2> 波焊：推荐焊锡温度在500 ° f(260)，最多五秒钟 3> 手焊：使用30瓦烙铁控制温度在608 ° f(320)，焊接时间大约2秒钟 4> 补焊锡完成前，请确保开关推钮在“ off ”位置（开关出厂时状态） 5> 清洗过程：清洗使用超音波方式，能给与更好效果，使用蒸汽方式时，温度不可超过125 ° f(51) 价格说明 优惠价 产品数量 大量 包装说明 ic管包装 产品规格 全