

德国TWK编码器CRD66-4096R4096C2Z01

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 德国TWK编码器CRD66-4096R4096C2Z01 |
| 公司名称 | 厦门鸿伟亿峰贸易有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 德国TWK:德国twk编码器 CRD66:CRD66系列 德国:德国 |
| 公司地址 | 海沧区沧湖东二里124号803室 |
| 联系电话 | 0592-6054108 13646007728 |

产品详情

商品描述

TWK编码器CRS66-4096R4096M3H03产品信息 “ 编码器TRT / S3 SIL2"使用霍尔传感器获取角位置和转数-高达4096转的多圈齿轮-数据输出以及通过PROFINET进行参数设置和诊断。坚固的外壳由防水铝或不锈钢制成-轴由不锈钢制成-带轴密封圈的滚珠轴承-传感器电路由带霍尔元件的ASIC组成-通过M12连接器或电缆出口进行电气连接。对于TRT系列型号的旋转编码器，Pro

详细介绍

TWK编码器CRS66-4096R4096M3H03

旋转编码器TRT / S3 SIL2

价格要求

加上增值税加上运费

交货时间约为6周

产品组：

TRT

设计：

58毫米 64毫米 65毫米 66毫米 105毫米

法兰和轴：

K：夹紧法兰，轴10 mm，平 KF：夹紧法兰，轴10 mm，带碟形弹簧 KP：夹紧法兰，带键的轴10 mm KZ：夹紧法兰，目标齿轮轴ZRS SN：同步法兰，带键槽的12 mm夹紧轴 ST：同步法兰，6 mm轴，带平头 SP：同步法兰，带键的轴12 mm NZ：凸轮开关法兰，目标齿轮轴ZRS MP：安装法兰，带键的轴12 mm D：特殊版本（请参见数据表）

筑屋材料：

A：铝 S：不锈钢1.4305 V：不锈钢1.4404

解析度：

4096步/360° <) 8192步/360° <) 16384步/360° <)

代码类型：

R：二进制代码，位置值分为两个字 W：二进制代码，位置值分为两个字，第+一个字多行数据，第二个字单行数据，不能设置分辨率 D：二进制代码，位置值为双字（例如，用于具有Safety Advance的Simatic TIA Portal）

简介：

S3：PROFIsafe，SIL2

电气连接：

M：标准，3插头，径向 Mx：径向连接器输出（x=连接数） Ky：径向电缆出口（y=电缆长度）

接口：

电话：100Base-TX

电气和/或机械型号：

01：标准 02：对齐的设备连接器，客户 03：与02型类似，但齿轮为ZRS-12-12-A13

订单码

要求文章

比较

注意

产品信息“编码器TRT / S3 SIL2”

使用霍尔传感器获取角位置和转数-高达4096转的多圈齿轮-数据输出以及通过PROFINET进行参数设置和诊断。坚固的外壳由防水铝或不锈钢制成-轴由不锈钢制成-带轴密封圈的滚珠轴承-传感器电路由带霍尔元件的ASIC组成-

通过M12连接器或电缆出口进行电气连接。对于TRT系列型号的旋转编码器，Profinet接口符合IEC 61158/61784或PNO规范。集成了2.712和2.722版本2.2。

支持实时等级1和3，即实时（RT）和同步实时（IRT）以及符合性等级C的要求。TRT / S3包括其他内部监控措施，以达到SIL2级别并通过PROFIsafe进行安全通信。PROFIsafe协议是根据《安全技术版本2.4的Profisafe规范》（PNO订单号3.192）设计的。

| | |
|--------|---|
| 产品分类： | 编码器 |
| 增量或： | |
| 接口： | 通过PROFINET的PROFIsafe |
| 单圈或多圈： | 单圈 |
| 设计： | 58毫米，64毫米，65毫米，66毫米，105毫米 |
| 特点： | SIL2 / 钽 |
| 筑屋材料： | 铝，不锈钢1.4305，不锈钢1.4404 |
| 法兰和轴： | 夹紧法兰，带压扁的轴10毫米，夹紧法兰，带滑键的轴10毫米，夹紧法兰，带碟形弹簧的轴10毫米，夹紧法兰，目标齿轮ZRS的轴，安装法兰，带滑键的轴12毫米，凸轮机构法兰，目标齿轮ZRS的轴，特殊版本（参见数据表），同步法兰，夹紧轴内径12 mm，带滑键槽，同步法兰，轴6 mm，带压平，同步法兰，轴12 mm，带滑键 |
| 解析度： | 4096步/360°<)，8192步/360°<)，16384步/360°<) |
| 代码类型： | 二进制代码，位置值作为双字（例如对于带有Safety Advance的Simatic TIA Portal），二进制代码，将位置值分为两个字，二进制代码，将位置值分为两个字，第+一个字多行程数据，第二个字单行程数据，分辨率不可调的 |
| 简介： | PROFIsafe，SIL2 |
| 电气连接： | 径向电缆出口，标准，3个连接器，SIL2，径向连接器出口 |

电气和/或机械型号：

对齐的设备连接器，客户，标准，作为对齐的设备
连接器的变体，但带齿轮ZRS-12-12-A13

TWK编码器CRS66-4096R4096M3H03