

邯郸铁路水泥防护栅栏【给您好的建议】高铁混凝土路基护栏图

产品名称	邯郸铁路水泥防护栅栏【给您好的建议】高铁混凝土路基护栏图
公司名称	河北鸿焱安防科技有限公司
价格	100.00/米
规格参数	品牌:鸿焱 型号:1.8米 产地:石家庄
公司地址	河北省石家庄市元氏县槐阳镇郭村409乡道东20米(河北元氏经济开发区城南工业区)
联系电话	15373414170 15373414170

产品详情

鸿焱厂家自己预制！邯郸铁路水泥防护栅栏【给您好的建议】高铁混凝土路基护栏图

邯郸铁路水泥防护栅栏【给您好的建议】高铁混凝土路基护栏图一、铁路水泥防护栅栏简介

铁路水泥防护栅栏，即混凝土防护栅栏。规格如下

- 1、1.8m高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5m刺丝滚笼；
- 2、2.2米高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5m刺丝滚笼；
- 3、2.7m高钢筋混凝土防护栅栏金属网片（带折角）外侧加装刺丝滚笼；
- 4、1.8m高钢筋混凝土防护栅栏；
- 5、1.8m高钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏

（以类来自铁路工程建设通用参考图-铁路线路防护栅栏通线（2012）8001）

二、铁路水泥防护栅栏构成

一公里的铁路水泥防护栅栏由333个单元组成，每单元水泥防护栅栏由立柱，上槛，下槛，柱帽各1个及栏片2片加刺丝滚组成。每公里的价格约在25-30万，价格会根据季节、原材价格等因素而产生变化，请致电公司客服获取的铁路水泥防护栅栏价格。我公司保证价格公道，产品质量可靠。

1、立柱

立柱截面尺寸为180mm*180mm，两侧设置100mm长牛腿支撑，以便搭接下槛。防护栅栏起点、终点或与其他建筑物连接时，单侧设牛腿支撑。

立柱尺寸精度要求：截面尺寸误差 2.5mm，高度误差 5mm，立柱中预留孔位位置误差 2mm，牛腿支撑及凸榫位置及尺寸误差 2mm。

2、上槛

上槛高125mm、宽180mm，分端部及中间两种形式，分别用于防护栅栏起点位置及终点位置，其下部有向下开口的卡槽，卡槽深度20mm。

3、下槛

下槛宽180mm。2.2m高防护栅栏下槛高度175mm，1.8m高防护栏下槛高155mm。下槛上部有向上的卡槽，卡槽深度10mm。

4、栏片

每单元含1~2片栏片，通过上、下槛卡槽固定，2.2m高防护栅栏栏片高1495mm，2.2m高防护栅栏栏片肋柱下部1.0m间隙宽度为105mm，上部间隙宽度为120mm，中部设位置100mm渐变段。1.8m高防护栏栏片间隙宽度为120mm

5、柱帽

柱帽截面尺寸为180mm×810mm，高度150mm，中间预留螺栓孔，用于立柱顶部及台阶过渡处前后上槛间连接，拼装后螺栓孔采用C30混凝土封填