

液压电磁阀底座 ZF 塑料

产品名称	液压电磁阀底座 ZF 塑料
公司名称	惠州市恒成模具制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:ZF 型号:ZF-02 材质:塑料
公司地址	中国 广东 惠州市 陈江镇
联系电话	86 0752 3125106

产品详情

品牌	ZF	型号	ZF-02
材质	塑料	类型(通道位置)	直通式
连接形式	快装	公称通径	PG9 (mm)
适用介质	空气	流动方向	换向
零部件及配件	阀体	用途	换向
形态	针式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	德标

此系列插头可以适用于各种电磁阀，液压阀，压力开关，压力传感器等，符合德国din43650标准，是标准件品牌sbd型号din

43650a额定电压24 (v) 额定电流10 (a) 壳体材质工程塑料种类插头/插座产品编号：sb211产品型号：din 43650a插脚间距：18mm插脚形式：2+2gnd防护等级：ip65 (iec 60529正常安装情况下) 工作电压：ac 250v额定电流：1.5a接触电阻：5m 最大引出线：电缆线3x1.5mm²安装螺钉：m3x30外观图，互换性强。有各种普通黑色，透明带指示灯，带电路保护，带整流器的插头可选。本产品符合德国din43650/en1 75301-803标准，a、b、c三个子系列，可以满足不同客户、不同场合的需求。电磁阀a型电磁阀插头——2+pe/3+pe；插针间距为18mm，圆形或方型底座，广泛应用于液压阀，电磁阀插头，比例阀插头，压力传感器插头及变送器插头，温度传感器插头等领域。b型电磁阀插头——2+pe；插针间距有两种规格9mm或者11mm，该产品在液压阀插头，比例阀插头等领域有广泛应用。c型电磁阀插头——2+pe/3+pe；插针间距为8mm或9.4mm；该系列产品外形精致小巧，插拔方便，价格便宜。广泛应用于压力、温度等各种自动化测量领域。