

固态继电器 直流 固态

产品名称	固态继电器 直流 固态
公司名称	乐清市尼瑞尔电力电子有限公司
价格	75.00/只
规格参数	型号:40A-150A 电流性质:直流 应用范围:固态
公司地址	乐清市柳市镇新光工业区（浙江天吉电力金具有限 公司内）
联系电话	86 0577 62790677 13506671913

产品详情

型号 40A-150A 电流性质 直流
应用范围 固态

gj系列固态继电器。输入控制电压分了直流控制型和交流控制型，输出电流 5-40a为双向可控硅交流开关（普通型），输出电流40-1500a为单相可控硅芯片反并联交流开关（工业级型），后者具有较高的dv/dt和di/dt承受能力，输入与输出由光电耦合器隔离。控制方式：直流控制交流，过零触发。输入电压3-32v（建议12v）输入电流 8ma，电压分为220v，380v，480v和高压530v，660v。

我公司是最早推出三相固态继电器的厂家，目前在大电流、高电压，40-150a内用单相可控硅芯片反并联交流开关（工业级型）。

最能体现我们公司产品特点的是采用德国进口设备和优质进口dbc陶瓷片，“真空+氢气保护”焊接技术，led发光管指示接通状态，更安全的透明保护盖。

使用工作的实际使用电流阻性负载系数40%，感性负载系数35%。

固态和散热器之间要涂有导热硅脂，安装螺钉的力矩要大于30kg。