XM开关箱 绵阳市建筑工地XM配电柜 生产厂

产品名称	XM开关箱 绵阳市建筑工地XM配电柜 生产厂
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	55.00/个
规格参数	品牌:永业达 所在地:四川 型号:XM
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四 路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

XM配电箱是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载 电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创工程 的目标。XM配电箱使用条件1、周围空气温度不高于+40°,不低于-5°;2、使用地点的海拔高度不得 超过2000m;3、相对湿度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(+25° 时);4、无火灾、爆炸危险、化 学腐蚀及剧烈振动的场所:5、用户有要求时可与制造厂协商解决。配电箱常见故障原因:1、环境温度对 低压电器影响引起的故障:配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容 器及计量表等组成。周围空气温度的上限不超过40 ;周围空气温度24h的平均值不超过35 ;周围空气 温度的下限不低于-5 或-25 ;农网改造的配电箱在室外运行,它不但受到阳光的直接照射产生高温, 同时运行中自身也会产生热量,所以在盛夏高温季节,箱体内的温度将会达到60 以上,这时的温度大 大超过了这些电器规定的环境温度;2、产品质量引起的故障:在农网改造中当时由于需求的配电箱数量 大、施工期短,配电箱厂需要有关低压电器的供货时间急且数量多,因而产生了对产品质量的要求不严 格的现象,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。如有些型号交流接触器在配电箱投运后不久, 就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行;3、配电箱内电器选择不当引起的故障:由于在制造时对交流接 触器容量选择不很恰当,对不同出线回路安装同容量的交流接触器,且未考虑到三相负荷的不平衡情况 ,而未能将部分出线接触器电流等级在正常选择型号基础上,提高一个电流等级选择。配电箱具有体积 小、安装简便,技术性能、位置固定,配置功能特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空 间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。配电箱是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制 中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键 。提高动力配电箱的操作可靠性,是创工程的目标。XM配电箱结构分两种:1、焊接结构 :简单的 把钣金件经过裁剪、折弯、开孔然后焊接起来;2、拼装结构:把钣金件分开加工,每个部件加工好以后 在组装,用螺丝和三通加固锁死,外观漂亮,操作简单,可以节约大量的运输成本;配电箱和配电柜、 配电盘、配电屏、电器柜等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。我们公司不断加强科技创新、 管理革新,大力推行全面质量管理、精益生产管理、绩效管理,努力打造科技化、信息化、规范化的现 代企业模式。