

25米角钢避雷塔，GFL2-5角钢避雷塔，GFL2-7四脚避雷塔

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 25米角钢避雷塔，GFL2-5角钢避雷塔，GFL2-7四脚避雷塔 |
| 公司名称 | 衡水鑫华鑫塔业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:鑫华鑫 型号:GFL 产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县广川镇东早科 |
| 联系电话 | 0318-4433329 15531866586 |

产品详情

什么是避雷塔？避雷塔是一种常见的铁塔型的避雷电的保护装置。别名：避雷针塔，钢结构避雷针，塔式避雷针。避雷塔有四种规格：GFL四柱角钢避雷塔；GJT三柱圆钢避雷塔；GH钢管杆避雷塔；GFW避雷线塔。所有金属部件必须镀锌，操作时注意保护镀锌层。

GFL角钢结构避雷针塔与GFW角钢结构避雷线塔：GFL与GFW相同点：材料都是以四柱角钢加工而成；GFL与GFW不相同：GFL角钢结构避雷针塔为单座自立式四柱角钢塔，顶部一根避雷针，所以也叫四柱角钢避雷针塔；GFW角钢结构避雷线塔为两座自立式四柱角钢塔，顶部无避雷针，两塔之间用一根导线连接，两塔为一组，属称四柱角钢避雷线塔。GFL与GFW塔、根据高度、每座塔分若干段、段与段之间用包铁螺丝连接、每节长度4米-6米、每段分主材、横材、斜材，各构件经过电脑计算输出数据、切料、打孔、各构件全部螺栓连接一般常用高度20M、25M、30M、35M、40M也可根据客户要求设计各项数据制作，高度可达80米。总之GFL角钢避雷塔是的一款防雷产品。

GFL角钢避雷塔主要参数:

| | |
|--------|-----------------------------|
| 品牌 | 鑫华鑫 |
| 产地 | 河北 |
| 规格 | 20米-40米 |
| 材质 | Q235 |
| 型号 | GJT\GFL\GFW\GH |
| 基本风压 | w0=0.4及0.7KN/m ² |
| 抗震设防烈度 | 8度及小天8度地区 |
| 地基承载力 | 100及200 KN/m ² |
| 覆冰厚度 | 10mm |
| 垂直度 | 1/1000 |

25米避雷塔的型号及重量如下：

GJT1避雷塔总重量599.3T带照明台699.5T

GJT2避雷塔总重量704.0T带照明台782.7T

GFL1避雷塔总重量1513.6T带照明台1587.0T

GFL2避雷塔总重量1650.1T带照明台1723.5T

GFW1避雷塔单塔重量1701.6T双塔重3403.2T

GFW2避雷塔单塔重量1864.9T双塔重9729.8T