

# 洗车循环油污水处理分离设备

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 洗车循环油污水处理分离设备                |
| 公司名称 | 潍坊润华环保设备有限公司                 |
| 价格   | 13500.00/套                   |
| 规格参数 | 品牌：:润华环保<br>型号：:RH<br>产地：:山东 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市奎文区金宝产业园               |
| 联系电话 | 0536-4821296 13589156691     |

## 产品详情

洗车循环油污水处理分离设备洗车污水的大量排放对环境造成的污染也是越来越严重的，这类污水的主要特点就是含有清洁剂，清洁剂成分都是\*植物提取的表面活性剂，一般都是中性的，不会伤手，伤漆面；含有\*车蜡，驱除车体静电的成分；含有本身冲刷下的油脂、粉尘、泥沙、废水流经地面回到水池过程中带来的有机物及地面污物，废水一般含有大量细菌，时间长了还有异味。这对这类污水的处理，根据洗车污水排水量等实际情况设计污水处理工艺，稳定的处理洗车行业的污水排放问题。

洗车循环油污水处理分离设备一种生物接触氧化污水处理一体化设备，包括主箱，所述主箱内通过隔板分隔设置有水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池、储水池、设备间；所述水解酸化池的池壁上部连通设置有进水通道；所述水解酸化池底部固定安装有\*曝气装置；所述水解酸化池与所述接触氧化池之间通过\*隔板进行分隔；所述\*隔板底部间隔布置有过水孔洞；接触氧化池底部固定安装有\*二曝气装置；接触氧化池内设置有柔性填料；接触氧化池与所述斜管沉淀池之间通过\*二隔板进行分隔；所述\*二隔板上部于接触氧化池与斜管沉淀池之间的区域内间隔布置有溢流孔；斜管沉淀池上部靠近所述溢流孔处竖直设置有导流板；\*二隔板与所述导流板之间形成导流缝；斜管沉淀池中下部固定设置有斜管填料层；斜管沉淀池底部设置有污泥斗；所述污泥斗底部设置有排泥管；所述排泥管出口处并列设置有回流支路管道、排泥支路管道；所述回流支路管道的出口处与水解酸化池的上部连通；所述排泥支路管道的出口处与主箱外连通；回流支路管道、排泥支路管道上均设置有控制阀；斜管沉淀池与所述储水池之间通过隔板进行分隔；斜管沉淀池与储水池之间的隔板上部固定设置有集水槽；所述集水槽的出口处与储水池连通；接触氧化池与储水池之间通过二隔板进行分隔；储水池与所述设备间之间通过\*三隔板进行分隔；储水池的出水端连通设置有砂滤罐；所述砂滤罐出水端与外界水体连通。

洗车循环油污水处理分离设备