

乐器除湿器/乐器干燥设备/乐器防潮设备

产品名称	乐器除湿器/乐器干燥设备/乐器防潮设备
公司名称	上海湿克电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区漕泾镇沪杭公路4619号6幢
联系电话	18939908881

产品详情

适用范围：400~550m²/层高2.6m 电 源：380V~50HZ 最大输入电流：20.0A
额定输入功率：7.2KW 除 霜 方式：自动循环风量：4000m³/h 排 水 方式：水管
使用环境温度：5-38 压 缩 机保护：三分钟延时体 积：450X1220X1700mm
净 重：250kg

注：除湿机量是在标准环境条件下测定的,如上SK-15S除湿量标360升/天，就是指在 30 / RH80%的环境下 24 小时测定的出水容积。技术说明：

- 1.控制方式：全湿度显示，VFD动态色彩显示控制除湿与化霜；；
- 2.压缩机：三菱旋转式压缩机；
- 3.排水方式：水管连续排水；
- 4.湿度传感器：采用日本神荣湿度探头；
- 5.移动方式：地脚采用万向轮，移动方便。

产品特点：

- 1.机组主要部件均由国际知名品牌配件组成，性能稳定，质量保证；
- 2.机组配置高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护措施，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定；
- 3.热交换器经进口加工设备精心制造，热效率高，结构紧凑，运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长。