

塑料护套包括信号电缆pty03、pty23、综合护套

产品名称	塑料护套包括信号电缆pty03、pty23、综合护套
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联铁路信号电缆 型号规格:sptywpl23数字信 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用信号电缆 MHYV1X4X7/0.43矿用信号电缆

MHYVP1X4X7/0.43矿用信号电缆 护套钢带铠装计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽

较大机械外力固定场合并承受

djyvp3 - 22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯

护套钢带铠装计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽

djyp3vp3 - 22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽

聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽

铁路信号电缆

电缆

铁路信号电缆产品说明一、铁路信号电缆

适用于额定电压交流500v或直流1000v及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。

二、使用特性：

1 电缆的使用环境温度为-40+60

2 电缆导体长期工作温度应不超过+70。

3 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0;聚乙烯外护套电缆应不低于-20。

4 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。

5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数0.3

三、交货长度500m及以上的电应不少于总交货长度的50;50250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5; 电缆长度计量误差应不超过 ± 0.5 。根据双方协商规定的长度交货

铁路信号电缆规格

4---61芯x 1.0mm

维护方便、成本低、通用性强等优点而广泛地用于冶金、煤炭、化工、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品，输送堆积比重为 0.5-2.5 吨/m³的各种块状、粒状物料，也可输送成件物品。2、TD75 1400 毫米。3、TD75 型带式输送机是我国在 1975 年进行编辑和修正的一种通用型号的带式输送机。Td75 型带式输送机结束了我国带式输送机没有统一标准的状况，至今仍然沿用至今，为经济的发展发挥着不可小视的作用。二、DT (A) 型带式输送机 1、在 td75 型带式输送机之后，随着经济的发展，原有机型已经不能满足经济发展的需要。因此设计部对原有 td75 型皮带输送机进行修改和编辑，重新修订出了 DT (A) 型带式输送机。2、DT (A)型固定式带式输送机是通用型系列产品，可广泛用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工、

信号电缆型号的识别

1.信号电缆按护套类型包括塑料护套pty03、pty23、综合护套ptya23、 ptya22、铝护套ptyl23、 ptyl22信号电缆；

2.信号数字电缆分为塑料护套sptyw03、 sptyw23、综合护套sptywa23铝护套sptywl23、内屏蔽sptywp03或sptywp23、 sptywpa23、

。矿用信号电缆 MHYV1X4X7/0.43矿用信号电缆

MHYVP1X4X7/0.43矿用信号电缆 矿用信号电缆 天津市电缆总厂分厂本公司郑重声明：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

产品规格：根据客户的要求定做