

阻燃软电缆通信电源标准：YD/T1173-2001

产品名称	阻燃软电缆通信电源标准：YD/T1173-2001
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联阻燃软电缆通信 型号规格:矿用通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

音频电缆 HYV (室内)) 200*2*0.5

音频电缆 HYV (室内)) 100*2*0.5音频电缆 HYV (室内)) 50*2*0.5音频电缆HYV (室内)) 30*2*0.5

音频电缆 HYV (室内)) 20*2*0.5音频电缆HYV (室内)) 20*2*0.5

音频电缆 HYV (室内)) 10*2*0.5音频电缆 HYV (室内)) 5*2*0.5

地埋音频电缆 HYA53地埋音频电缆 HYAT53 (20*2*0.4)

索道电缆 HYAC 50*2*0.5地埋音频电缆 HYA53400*2*0.5

地埋音频电缆 HYA53

600*2*0.5地埋音频电缆 HYA53

800*2*0.5

300*2*0.5

通信电源用阻燃软电缆标准：YD/T1173-2001

矿用通信电缆-MHYBV-1X4X7/0.52

MHYBV 1X4X7-0.52MHYBV 1X4X7/0.73;MHYBV 1X4X7/0.73;煤矿专用 MHYVP...做通信电缆|控制电缆|信号电缆|计算机电缆|煤矿用阻燃通信电缆|铁路信号电缆矿用通信电缆MHYBV-1X4X7/0.28什么样,是由天津市电缆总厂分厂提供的矿用通信电缆MHYBV-1X4X7/0.28 ; 矿用屏蔽通信电缆 MHYVP 1X4X7/

0.52 ;

MHYV1*4*7/0.43

红色500米/捆

人员定位信号电缆（黄色）500米/捆 MYHV1*4*7/0.43 监测信号电缆 红色500米/捆;

煤矿用阻燃通信电缆煤安MA MHYVP 1X4X7/0.52矿用通信电缆；

煤矿用阻燃通信电缆|井筒信号电缆MKVV32 MKVV22 MHYA32

传感器电缆，主传输电缆，监测电缆，瓦斯监控电缆

MSYV-50-3; MSYV-75-5

产品型号：ZA-RVV（ZRRVV ZRVVR RVVZ）通信电源用阻燃软电缆

ZA-RVV22（ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22）通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

通信电源用阻燃软电缆是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统可用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。额定电压 额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用 U_0 、 U 表示，单位为V。 U_0 --任一绝缘导体和“地”（电缆的金属护层或周围介质）之间的电压有效值。 U --多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于 U_0 和 U 值。当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

使用特性1、电缆额定工作电压：450 / 750V、600 / 1000V。2、电缆导体的长期工作温度：70 。3、电缆敷设时环境温度应不低于0 。4、小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍。