

塑胶跑道在什么样的情况下需要翻新

产品名称	塑胶跑道在什么样的情况下需要翻新
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

体育场塑胶跑道在什么样的情况下需要翻新？

一种情况是体育场塑胶跑道达到使用寿命，不再满足基本的运动需求，如果继续使用可能会对人体造成不利。还有一种情况是人们在使用过程中使用不当造成的外部损坏，如重压、利器划伤、烟头焚烧等。因此，我们需要对体育场塑胶跑道场地进行翻新。

首先，技术人员或施工人员需要进入现场，观察体育场塑胶跑道场地的使用损坏情况。一般来说，损坏较小的只需要简单地重新铺设体育场塑胶跑道的面层，严重损坏的情况则还需要修复原来的地面基础。

体育场塑胶跑道翻新施工步骤如下：

一、场地清理

为了保证体育场塑胶跑道面层的质量，必须彻底清洁基础表面，以充分发挥聚氨酯的粘接力和塑胶面层的均匀厚度。

二、修补翻新

- 1、仔细检查整个场地，有脱层、返砂、裂缝等现象则使用专用工具划开，底部清扫干净，用单组分胶水封底，干固后使用滚刷或刮板进行填补。
- 2、材料搅拌场所应铺设胶布或塑料布，避免污染地面影响体育场塑胶跑道施工品质及环境清洁。
- 3、搅拌桶的容量为搅拌量的1.5-2倍，使用前搅拌桶应干燥清洁。
- 4、混合材料时，先倒入单组分粘合剂，将搅拌桶边完全浸泡，再倒入胶粒。

- 5、搅拌时间控制取决于当时的具体温度和湿度，70%湿度、25 温度的基本混合搅拌时间为3.5分钟，要求99%以上胶粒被粘合剂包裹才能出料；搅拌均匀的混合料应及时运至作业区。
- 6、根据搅拌器的容量确定材料需要的总量，然后根据比例用秤准确称量。
- 7、搅拌时应避免水份直接进入搅拌容器。
- 8、及时记录每次进料的数量和搅拌时间，每组当天总结。
- 9、用专用工具摊铺修补体育场塑胶跑道。