

# 六类屏蔽24口配线架 昌升精工

产品名称	六类屏蔽24口配线架 昌升精工
公司名称	上海日昌升网络科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昌升精工 型号:RBL-F-000246-P 适用范围:配线
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 中山北路2130号万千大厦13楼F座
联系电话	86-021-60821599 13661696449

## 产品详情

品牌 昌升精工 型号 RBL-F-000246-P  
适用范围 配线

性能超过tia/eia 568b.2六类标准 配线架作为布线系统的一部分进行设计生产与测试认证  
通用线序标签支持t568a和t568b端接线序 获ul认证 提供标签与嵌入式图标、便于标注与管理

[http://www.021-net.com.cn/cp\\_show.asp?id=295](http://www.021-net.com.cn/cp_show.asp?id=295)

性能超过tia/eia 568b.2六类标准 配线架作为布线系统的一部分进行设计生产与测试认证  
通用线序标签支持t568a和t568b端接线序 获ul认证 提供标签与嵌入式图标、便于标注与管理

[http://www.021-net.com.cn/cp\\_show.asp?id=293](http://www.021-net.com.cn/cp_show.asp?id=293)

配线架是管理子系统最重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件，配线架可以全线满足utp、stp、同轴电缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。双绞线配线架的作用是在管理子系统中将双绞线进行交叉连接，用在主配线间和各分配线间。双绞线配线架的型号很多，每个厂商都有自己的产品系列，并且对应3类、5类、超5类、6类和7类线缆分别有不同的规格和型号，在具体项目中，应参阅产品手册，根据实际情况进行配置。

光纤配线架的作用是在管理子系统中将光缆进行连接，通常在主配线间和各分配线间。配线架的用途 配线架用途主要是用以在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆（超5类或者6类线）进入设备间后首先进入配线架，将线打在配线架的模块上，然后用跳线（rj45接口）连接配线架与交换机。总体来说，配线架是用来管理的设备，比如说如果没有配线架，前端的信息点直接接入到交换机

上，那么如果线缆一旦出现问题，就面临要重新布线。此外，管理上也比较混乱，多次插拔可能引起交换机端口的损坏。配线架的存在就解决了这个问题，可以通过更换跳线来实现较好的管理。用法和用量主要是根据总体网络点的数量或者该楼层（以及相近楼层，这要看系统图是怎么设计的）的网络点数量来配置的。不同的建筑，不同系统设计，主设备间的配线架都会不同。如，一栋建筑只有四层，主设备间设置在一层，所有楼层的网络点均进入该设备间，那么配线架的数量就等于该建筑所有的网络点/配线架端口数（24口、48口等），并加上一定得余量；如果，一栋建筑有9层，主设备间设置在4层，那么为了避免线缆超长，就可能每层均设有分设备间，且有交换设备。那么主设备间的配线架就等于4层的网络点数量/配线架端口数（24口、48口等）。•

配线架上内置式的集成固态触点，可以增强保护，改善外观和提高可靠性•

i/o连接通过配线架后部的110 idc打线连接实现，减少了预先规划工作，只需将电缆切割到所需长度，或使用110型即插即用电缆组件即可