

# 江苏盐城弱酸碱安全柜制造工艺

产品名称	江苏盐城弱酸碱安全柜制造工艺
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 江苏盐城弱酸碱安全柜制造工艺弱酸碱安全柜

### 技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/136
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸 (高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。V：NGESTEL等采用人工土壤研究了镉对赤子爱胜蚓生长和性发育的影响效应，结果表明外源镉对赤子爱胜蚓生长的效应浓度(EC5)为33~96mgdot ; kg-1, 1mgdot ; kg-1外源镉对蚯蚓性发育产生作用。SPURGEON等采用标准人工土壤(pH值为6.3, OECDNo.27)进行试验研究的结果表明，外源土壤镉污染对赤子爱胜蚓产卵量的效应浓度(EC5)为46mgdot ; kg-1。沈国清等采集上海市七宝镇农场表层土壤〔pH值为8.18, w(有机质)为1.62%，阳离子交换量为15.6mgdot ; kg-1, w(黏粒)为2.1%〕进行外源镉(1mgdot ; kg-1)污染土壤的生态毒理试验，结果表明外源镉处理后~14d内对蔗糖酶表现为效应(活性为对照的127%)，处理后14~28d内表现为效应(活性为对照的约5%)；外源镉对脱氢酶表现为处理初期(~28d)、后期(28~49d)的效应，土壤脱氢酶活性在处理第28天为对照的18%，在处理第49天时为对照的2%。化碳使用途径的简单划分化碳使用应用的化碳流动早期市场正在出现，但化碳使用的未来规模尚不确定CO2衍生产品和服务的未来市场潜力难以评估。技术发展处于早期阶段以及对大多数对政策框架应用的依赖使得对未来市场的估计变得极具挑战性。从理论上讲，一些化碳的使用应用，如燃料和化工产品，可能使化碳的使用规模增至每年数十亿吨，但在实践中，或将与使用低碳或电力的直接竞争，而后者在大多数应用中更具成本效益。