

江苏盐城防爆柜成霖科技

产品名称	江苏盐城防爆柜成霖科技
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 江苏盐城防爆柜成霖科技防爆柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量（千克）	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积（加仑/升）	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/136
可调层板（块）	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸（高*宽*深/厘米）	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。严格控制RTO进口有机物的浓度，使其控制在一个安全的水平，这是预防的一个最根本的措施。RTO本身就是一个点火源，如果进口浓度已经超过下限，即使前面用了防爆风机、管道采用了防静电都无济于事。由于有机物的下限随着气体温度的提高会大幅降低，同时由于化工企业有机废气的突发性排放，入口浓度必须远低于下限（一般低于下限的25%）。增设必要的仪器设备，废气入口及必要的废气支路入口处安装浓度监测仪；对于高浓度废气，RTO入口需加稀释风阀；废气入口加缓冲罐，缓冲罐的体积要设计得当；增加浓度监测仪、稀释风阀、RTO风机等仪器设备之间的连锁控制，对突发问题时间做出正确的动作；在RTO入口加阻火器，防止回火；在RTO燃烧室、缓冲罐、管道拐弯处加泄爆片；在RTO设备附近设置一些消防设施。农村能源行业协会太阳能热利用专业委员会主任罗振涛对此指出，工程化及太阳能与建筑相结合成为太阳能市场发展的主流趋势。权威部门的数据显示，近两年，太阳能工程市场增速明显。其中仅山东省太阳能工程市场的增长率就达到了5%以上。太阳能与建筑相结合的方式主要有以下几种。一是（半）嵌入式，可实现太阳能与建筑的融合，承重可达1.5吨，甚至可以作为替代砖瓦的建筑材料；二是平铺式，太阳能集热器平铺在建筑的斜屋顶表面，安装简单，并可与建筑融合；三是幕墙式，既有玻璃幕墙的美观，又具有隔热、集热功能，利于建筑节能；四是廊亭式，将太阳能做成廊亭顶板，既遮阳挡雨，又充分利用空间安装太阳能；五是天棚式，多用于别墅，可在乘凉的天棚顶部安装集热器；六是阳台式，解决建筑屋顶无法安装太阳能的行业难题；七是平改坡式，在平板改坡工程上，用太阳能集热器替代坡屋顶材料，具有隔热、保暖、防水、集热、美观等功能，一举多得；八是门厅式，在房屋的门头上，安装集热器，充分利用建筑向阳部位；此外还有飘板式、曲线式、平顶式、平贴式和雨篷式等多种形式。

[江苏盐城弱酸碱安全柜制造工艺](#)