

## 美国RGB蓄电池BA-38 12V38AH系列规格

产品名称	美国RGB蓄电池BA-38 12V38AH系列规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国RGB蓄电池 型号:12V38AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### 美国RGB蓄电池BA-38 12V38AH系列规格

- \* 高可靠的工业保障从内至外的优良设计
- \* \*\*\*灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大
- \* \*\*\*技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）
- \* 特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境
- \* 超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高
- \* 内阻极小，回充容易，大电流放电\*\*\*



BA-25	25	10	166	177	125	125	8.65
BA-40	40	7	198	166	170	170	13.0
BA-65	65	350	175	20.8			
BA-100	100	4.5	329	172	215	220	30.0
BA-200	200	2.5	522	240	71.5		

\* 符合\*\*\*JB/T6457-1992,\*\*\*通过在线负荷测试

### 蓄电池使用的注意事项

\* 不同类型、不同品牌、不同容量、不同新旧程度的蓄电池一般不能混合使用，否则会因不匹配而拉坏电池。

\* 电池均为\*\*\*荷电出厂，须小心操作，忌短路；安装时应采用绝缘工具，戴绝缘手套，防止短路与电击。

\* 安装蓄电池应由具备资格的技术人员来实施，多个电池串接时，应将一只电池的正极

与另一只电池的负极相联,如此反复组成

电池组，然后再将电池组的正极与UPS的正极相连（红色代表正极），电池组的负极与UPS的负极相连（黑色代表负极），并且

妥善的接牢。极性连接错误时，会造成电池或机器的损伤。

\* 初次使用时，须将电池充分充电后再使用，如不经充分充电会造成其性能无法发挥；若长期不使用,电池会因自放电而逐渐降

低其容量，建议每3个月补充电一次。

\* 蓄电池的使用应远离有机溶剂，通风良好，干燥、清洁，在5 -35 的环境下使用寿命\*\*\*长。

\* 应尽量避免电池过放电，在UPS放完电后应关闭UPS开关，并且在市电恢复后立即充电，否则会造成电池性能的劣化。