

15吨小型水泥仓 散装水泥仓

产品名称	15吨小型水泥仓 散装水泥仓
公司名称	郑州 诚联机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:郑州诚联 型号:各种 混凝土机械类型:储蓄罐
公司地址	中国 河南 郑州市 郑州市高新技术开发区
联系电话	86 1352 6436220 15138936305

产品详情

品牌	郑州诚联	型号	各种
混凝土机械类型	储蓄罐	混凝土理论输送量	电话咨询 (m3/h)
混凝土最大出口压力	电话咨询 (Mpa)	额定进料容量	电话咨询 (m3)
额定出料容量	电话咨询 (m3)	料斗提升速度	电话咨询 (m/min)
骨料最大粒径	电话咨询 (mm)		

郑州诚联机械有限公司

水泥仓水泥灌散装水泥仓

散装水泥仓是一种封闭式的储存散装物料的罐体，适合储存粮食、水泥、粉煤灰等各种散装物料，罐体上装有料位系统，能够显示物料的位置和多少，破洞装置可以解除物料沉积太久而造成的结实。水泥仓和螺旋输送机配合使用能够把物料输送到各个位置，该罐体安装方便，安全可靠是各种搅拌站的理想散装水泥仓储存罐。

水泥仓型号	罐体直径	罐体高度	罐体总高度
30t	2.5m	4.8m	11.4m
50t	3m	5.4m	12m
80t	3m	9m	15.6m
100t	3m	11.4m	18m
150t	3m	23.5m	29m
200t	4.5m	18.6m	25.2m
300t	4.5m	24.6m	29.5m
500t	6m	22.2m	28.8m

一、组成

水泥仓(水泥罐)有以下部分组成：仓体钢结构部分、爬梯、护栏、上料管、除尘器、压力安全阀、高低料位计、卸料阀等

二、结构

水泥仓(水泥罐)为圆柱形结构，底部由四条圆管支腿支撑整个仓体，整仓全部为钢结构形式，焊接而成；顶部设有除尘器及压力安全阀。

三、工作原理

- 1、当水泥仓(水泥罐)工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥仓(水泥罐)立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。
- 2、储料仓固定好以后，由散装水泥车运送水泥至工地，然后将散装水泥车的输送管路与水泥仓(水泥罐)的进料管路相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓(水泥罐)内。
- 3、在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。
- 4、一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。
- 5、通过高低料位可以观察到仓满和缺料。
- 6、当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“起拱”现象，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证水泥供应顺畅。
- 7、当水泥输送装置出现故障时，首先关闭锥体底部的手动卸料阀，防止水泥外溢，造成浪费。

四、注意事项

- 1、安装过程中，严禁仓体倾斜、支腿变形等。
- 2、支腿底部与基础预埋件焊接牢固。
- 3、做好防风、防雷工作。
- 4、严禁强力撞击支腿及仓体。
- 5、定期检查除尘器布袋的水泥附着情况，及时清理。
- 6、基础必须牢固，符合建筑设计规范。

五、制作说明

1、诚联制作的储料仓符合行业标准。

2、卸料高度有1.96米、4.2米，也可以根据用户要求加工制作。

3、水泥仓(水泥罐)容量有50t、65t、80t、100t、150t、200t、250t、300t、500t等

郑州诚联机械设备有限公司为广大用户提供优质的产品、优惠的价格以及最完善的售后服务。欢迎广大用户来电咨询。

24小时销售咨询电话：0371-6344922013323856306

谢经理

在线咨询qq：352747422

邮箱：zzchjq@163.am