

DN1000市政管道堵水气囊 重庆DN300封堵气囊 结实坚韧 众拓路桥

产品名称	DN1000市政管道堵水气囊 重庆DN300封堵气囊 结实坚韧 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、未按规程操作，违规操作，或充气超过气囊规定正常压力范围造成气囊破裂的，本产品免责。4、人为损坏造成气囊不能正常使用的本产品免责。5、使用方在运输中对气囊未加有效保护，造成气囊损坏的本产品免责。

污水管道封堵气囊使用1、：先将污水管道封堵气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将污水管道封堵气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向污水管道封堵气囊充气，检查污水管道封堵气囊是否漏气。注意，污水管道封堵气囊要避免立管管件接头处，原因：（1）该处有接缝，影响堵水严密性。

每条高压管道封堵气囊在交付前都经过严密的试压试气程序，让客户使用无后顾之忧。2、加强型下水管道封堵气囊直径范围是DN200mm-DN2000mm，产品采用两层天然橡胶中间夹一层EP帆布，加厚加强，产品配备压力表，可以监测气囊充气压力，使用安全。

2管道堵水气囊规格小点的用打气筒就可以充气，一般可以承受3、4公斤压力，这种指的是型号50-300的，模具生产的管道闭水试验气囊。300mm以上大的加工订做的管道闭水试验气囊，接口必须连接充气泵和压力表来充气。

桥梁管道橡胶气囊采用橡胶与防拉布热压硫化一次成型工艺，不仅表面光滑无缝，而且可以承担足够的混凝土热量及压力。施工桥梁预制空心板用：1、将桥梁管道橡胶气囊安放到钢筋笼内，并使纵向接缝朝上，充气到规定压力，关闭阀门。

守先需要确认管道被清洗干净，管道中不能有石子砖块等异物也不能有尖锐的。若发现管道有毛刺等不

平整部位，先将其去除并在气囊外部裹保护罩（可以是橡胶板或帆布等）。大型气囊由于自重较大，不能强行推入管道中，防止气囊表面被划破。