

DN500排污管道闭水试验气囊 鹤壁市管道闭水堵水气囊 加工方便 众拓路桥

产品名称	DN500排污管道闭水试验气囊 鹤壁市管道闭水堵水气囊 加工方便 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、连接地下管道封堵气囊上面配件及胶管确认使用长度，留出足够的尺寸。4、应细塑料绳分五段捆住地下管道封堵气囊。5、用绳索系住地下管道封堵气囊顶端吊带及末端吊带。6、潜水员下井拉住地下管道封堵气囊末端吊带上绳索下水。

2、地下管道封堵气囊操作简单、重量轻，本体尺寸小、方便携带操作，经济实用。3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。4、地下管道封堵气囊具有性。立管管道封堵特点1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照压力充气。

用途：用于管道维修施工，管道改造施工，管道渗漏检测施工等作业，起封堵油、水或气体的作用。原理：利用橡胶原材料制作的堵水气囊通过气筒充气使其，当气囊内的气体压力达到规定要求时，气囊填满整个管道断面，利用气囊壁与管道产生的力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

中压管道封堵橡胶气囊：适用于供水管道的带水作业的抢修。高压堵管道封堵橡胶气囊：适用于石油等有压管道的维修。堵管道封堵橡胶气囊又叫管道堵水气囊，闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器。管道封堵橡胶气囊由增强天然橡胶制成，每一个管道封堵橡胶气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行。

4、安放气囊之前，不仅要清洗气囊的外部，也要对相应的管道进行清洗。表面的洁净，不仅有利于密封，也有利于气囊的耐用性。”。注意充气压力，充气压力一定要在堵水气囊说明书标注的范围内，不能充气过高的压力。

管道堵水气囊具有气密性好，封堵严密，耐磨行高，充气压力大、系数高、应易于折叠、便于运输与携带等特点，如何选择同时具备上述特征的气囊呢。我们来看一下下面的三点选购：一看、二摸、三试。

一看：一看就是看气囊表面，一般来说好的橡胶气囊表面应该都是比较微粗拙而平均，表面平整无显著的凹凸。