

DN400排水管道堵漏气囊 淄博市DN1500封堵气囊 加工方便 众拓路桥

产品名称	DN400排水管道堵漏气囊 淄博市DN1500封堵气囊 加工方便 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

10、不可抗力因素（火灾、水灾、雪灾、地震、战争、等）造成气囊不能使用的本产品免责。“管道堵水气囊”的产品属性：规格：适用于直径mm之间多种规格市政管道和石油天然气管道的充气封堵，气囊最大可充气0.02MPa的压力。

。勿超压使用。不同施工适用不同压力管道封堵橡胶气囊就管道封堵橡胶气囊而言选用多大充气压力视具体工程而定无压堵管道封堵橡胶气囊：适用于一般排水、污水等无压管道。低压管道封堵橡胶气囊：适用于一般排水、污水等闭水试压的管道。

留意，堵水气要避免立管管件接头处，原因：(1)该处有接缝，影响堵水严密性。(2)以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，假如继承充气，堵水气囊会被打破。管道封堵气囊的施工步骤/步骤：1、：先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。

3、充气式管道封堵气囊应易于折叠、便于运输与携带。封堵气囊使用说明：封堵气囊使用前：1、检查气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。3、用于燃气、天然气、石油管道时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。

2、地下管道封堵气囊操作简单、重量轻，本体尺寸小、方便携带操作，经济实用。3、地下管道封堵气囊可以折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。4、地下管道封堵气囊具有性。立管管道封堵特点1、操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照压力充气。

新型高压管道封堵气囊普通型压力0.1MPa，加强型压力0.15MPa完全可以胜任水深10米水流较大情况下作

业气囊承受压力高，管道封堵以后对下游施工人员的人身有保障，气囊规格从DN200mm-DN2000mm；高压型压力为0.2MPa。