

# 我们生产L-HM46抗磨液压油本月促销

产品名称	我们生产L-HM46抗磨液压油本月促销
公司名称	北京长城卓威新能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号
联系电话	15587329788

## 产品详情

我公司是生产L-HM46抗磨液压油的厂家，公司自成立以为，一直本着诚信为本，信誉至上的无上宗旨，为各省市的各大厂矿企业建立了良好的合作关系。有了得天独厚的地理优势为依托，为使企业能够迅速的走出山东，走向全国，走向世界。

### 简介

抗磨液压油(HM液压油)是从防锈、抗氧液压油基础上发展而来的，它有碱性高锌、碱性低锌、中性高锌型及无灰型等系列产品,它们均按40'C运动粘度分为22、32、46、68四个牌号。

### 用途

(1)抗磨液压油主要用于重负荷、中压、高压的叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统J目YB—D25叶片泵、PF15柱塞泵、CBN—E306齿轮泵、YB—E80/40双联泵等液压系统。

(2)用于中压、高压工程机械、引进设备和车辆的液压系统。如电脑数控机床、隧道掘进机、履带式起重机、液压反铲挖掘机和采煤机等液压系统。

(3)除适用于各种液压泵的中高压液压系统外，也可用于中等负荷工业齿轮(蜗轮、双曲线齿轮除外)的润滑。其应用的环境温度为-10'C-40 ' C。该产品与丁腈橡胶具有良好的适应性。

### 质量要求

(1)合适的粘度和良好的粘温性能，以保证液压元件在工作压力和工作温度发生变化的条件下得到良好润滑、冷却和密封。

(2)良好的极压抗磨性，以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑，减少磨损。

(3)优良的抗氧化安定性、水解安定性和热稳定性，以抵抗空气、水分和高温、高压等因素的影响或作用，使其不易老化变质，延长使用寿命。

(4)良好的抗泡性和空气释放值，以保证在运转中受到机械剧烈搅拌的条件下产生的泡沫能迅速消失；并能将混入油中的空气在较短时间内释放出来，以实现准确、灵敏、平稳地传递静压。

(5)良好的抗乳化性，能与混入油中的水分迅速分离，以免形成乳化液，引起液压系统的金属材质锈蚀和降低使用性能。

(6)良好的防锈性，以防止金属表面锈蚀。

## 应用范围

主要用于工程机械、建筑机械、矿山机械、轧钢、塑料加工、远洋船舶等各种类型的中、高压液压系统，钢铜摩擦副的叶片泵和柱塞泵等均适用。也适用于中等负荷的工业齿轮传动装置。

如果您需要L-HM46抗磨液压油，欢迎您与我们联系公司的宗旨是：以高新的技术，精湛的工艺，合理的价格，称心的服务，竭诚为国内外客户提供高品质的产品，全力为您的事业增光添彩。