

# 上海巴斯夫 PA66 A3EG6 增强级 尼龙66 高刚度 加GF30%

产品名称	上海巴斯夫 PA66 A3EG6 增强级 尼龙66 高刚度 加GF30%
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	32.00/kg
规格参数	品牌:PA66 型号:A3EG6 特性级别:增强级 高刚度
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

销售方式

品牌经销

品名

聚酰胺66

加工级别

注塑级、脱模级

特性级别

阻燃级、增强级、标准级、耐老化、高刚性

用途级别

通用级、汽车部件、电子电器部件、板材级、型材、瓶盖料、家电部件、电线电缆级、电动工具配件

产品规格

25kg/包

热变形温度(0.45MPa,未退火)ISO75-2/B157 °C热变形温度(1.8MPa,未退火)ISO75-2/A63.0 °C玻璃转化温度2ISO11357-275.0 °C维卡软化温度ISO306/B50205 °C熔融温度2ISO11357-3262 °C线形热膨胀系数-流动(23

到55 ° C)ASTME8311.4E-4cm/cm/ ° C线形热膨胀系数-流动--ISO11359-21.4E-4cm/cm/ ° C线形热膨胀系数-流动-40to23 ° CISO11359-21.1E-4cm/cm/ ° C线形热膨胀系数-流动55to160 ° CISO11359-21.6E-4cm/cm/ ° C CLTE-Transverse(23to55 ° C)ASTME8311.3E-4cm/cm/ ° C线形热膨胀系数-横向--ISO11359-21.3E-4cm/cm/ ° C线形热膨胀系数-横向-40to23 ° CISO11359-21.1E-4cm/cm/ ° C线形热膨胀系数-横向55to160 ° CISO11359-21.3E-4cm/cm/ ° C