

三层共挤场内试机 三层共挤吹膜机

产品名称	三层共挤场内试机 三层共挤吹膜机
公司名称	大连宏泉塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:三层共挤吹膜机 适用原料:LDPE、LLDPE
公司地址	辽宁省大连市旅顺口区龙头镇东北山村
联系电话	0411-86280053 18941151122

产品详情

种类	三层共挤吹膜机	适用原料	LDPE、LLDPE
产品用途	可吹制三种不同原料的三层复合膜，这种复合膜集各层薄膜优点于一身，有良好的耐热性，阻隔性，耐高温，耐油，广泛用于各种轻重包装，尤其适合液体包装。	最大吹膜宽度	1100 (mm)
吹膜厚度	0.005-0.20 (mm)	螺杆直径	40x3 (mm)
螺杆转速	0-150 (rpm)	电动机功率	11x3 (kw)
生产能力	35x3 (kg/h)	机头膜口直径	250 (mm)
重量	5500 (kg)		

用途：可吹制三种不同原料的三层复合膜，这种复合膜集各层薄膜优点于一身，有良好的耐热性，阻隔性，耐高温，耐油，广泛用于各种轻重包装，尤其适合液体包装。

特点：

- 1.机头采用三层螺旋机头，设计合理，可360度连续旋转。
- 2.牵引装置可按工艺要求升降。
- 3.配备背靠式摩擦双卷取机，并有分切收边装置。
- 4.主电机均为变频器控制，运转平稳可靠，耗电少。

主要技术参数：

型号	
model	sj40x30x3fm1100
螺杆长径比 l/d	
the length/diameter ratio of screw rod(l/d)	30:1
螺杆转速 r/min	
rotational speed of screw rod(r/min)	0-150
主电机功率kw	
the power of main motor(kw)	11x3
最高产量kg/h	35x3
maximum output(kg/h)	
牵引速度m/min	0-80
take-off speed(m/min)	
模口尺寸mm	
the diameter of extruder of head(mm)	250/300
电器总容量kw	
the total power(kw)	55
外型尺寸mm	6000x4000x5000
overall dimensions(l x w x h)mm	
机器重量kg	
weight of machine9(kg)	5500