

## 高低压薄膜，液体包装，PE热收缩膜等

产品名称	高低压薄膜，液体包装，PE热收缩膜等
公司名称	大连宏泉塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:HDPE、LDPE、LLDPE 型号: SJ50X30-FM1300
公司地址	辽宁省大连市旅顺口区龙头镇东北山村
联系电话	0411-86280053 18941151122

## 产品详情

种类	高低压吹膜机	适用原料	HDPE、LDPE、LLDPE
型号	SJ50X30-FM1300	产品用途	可吹制LDPE,LLDPE,HDPE 微型地膜，液体包装膜热 收缩膜等
最大吹膜宽度	1300 ( mm )	吹膜厚度	0.005-0.10 ( mm )
螺杆直径	50 ( mm )	螺杆长径比	30:1
螺杆转速	0-148 ( rpm )	电动机功率	18.5 ( kw )
生产能力	53 ( kg/h )	机头膜口直径	80-220任选2种 ( mm )
重量	4000 ( kg )		

### 用途：

可吹制ldpe,lldpe,hdpe微型地膜，液体包装膜热收缩膜等。

### 特点：

- 1.螺杆采用优质合金38crmoaia经过氮化处理，强度高，经久耐用，经特殊设计，长径比大，塑化效果好。
- 2.机头采用螺旋芯棒式，设计合理。并可另配旋转机头供选择。
- 3.电气部分全部采用名优产品，主电机采用变频控制，运转平稳可靠，耗电少。

4.牵引装置可按工艺要求升降。

5.备有单、双两种卷取形式以供选择，双卷取配有剖分装置以便双面收卷。

6本机型牵引架为电动升降机升降幅度1.5米，带汽缸控制牵引辊。

技术参数：

型号	
model	sj50x30-1300
螺杆直径 mm	
	50
螺杆长径比 l/d	
	30:1
螺杆转速 r/min	0-148
主电机功率 kw	18.5
最高产量 kg/h	
	53
牵引速度 m/min	
	0-80
模口尺寸 mm	
	80-220任选2种
电器总容量 kw	
	38.5
外形尺寸 mm	
	5500x3100x5000
机器重量 kg	4000