

棚膜，地膜吹膜机1台起

产品名称	棚膜，地膜吹膜机1台起
公司名称	大连宏泉塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:HDPE、LDPE、LLDPE 品牌:飞腾
公司地址	辽宁省大连市旅顺口区龙头镇东北山村
联系电话	0411-86280053 18941151122

产品详情

种类	高低压吹膜机	适用原料	HDPE、LDPE、LLDPE
品牌	飞腾	型号	SJ70 × 28 -2200/2500
产品别名	棚膜，地膜机组	产品用途	用于吹制高压聚乙烯及线性低密度聚乙烯共混的地膜和工业包装膜。
最大吹膜宽度	2500 (mm)	吹膜厚度	0.005-0.10 (mm)
螺杆直径	70 (mm)	螺杆长径比	28 : 1
螺杆转速	0-120 (rpm)	电动机功率	45 (kw)
生产能力	120 (kg/h)	机头膜口直径	400 (mm)
重量	8000 (kg)		

用途：用于吹制高压聚乙烯及线性低密度聚乙烯共混的地膜和工业包装膜。

1. 主要部件：机筒、螺杆采用38crmoala合金钢，经氮化处理，硬度高，耐磨性好，经久耐用。
2. 本机采用铸铝加热器加热，风冷调整温度，自动控制。
3. 机头采用螺旋芯棒式机头，内流道镀铬抛光表在光滑，便于熔融塑料之流动。
4. 本机改变传统的换网装置，采用常效网结构，减少机头阻力，加长换网时间，提高生产能力。
5. 本机组主机、辅机电机均采用变频控制节约能源。

主要技术参数：

型号	sj70 × 28 -2200/2500
螺杆直径 mm	70
螺杆长径比 l/d	28:1
螺杆转速 r/min	0-120
主电机功率kw	45
最高产量 kg/h	120
薄膜厚度 kg/h	0.01-0.10
最大折幅度 mm	2500
模口尺寸mm	400
电器总容量 kw	83
外型尺寸mm	7.1x3.72x7
机器重量kg	8000
解释权归属我厂	