

塑料吹膜机 大棚膜吹膜机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 塑料吹膜机 大棚膜吹膜机 |
| 公司名称 | 大连宏泉塑料机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 种类:大棚膜吹膜机 适用原料:HDPE、LDPE、LLDPE 产品用途:地膜，棚膜和工业包装膜 |
| 公司地址 | 辽宁省大连市旅顺口区龙头镇东北山村 |
| 联系电话 | 0411-86280053 18941151122 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------------|--------|-----------------|
| 种类 | 大棚膜吹膜机 | 适用原料 | HDPE、LDPE、LLDPE |
| 产品用途 | 地膜，棚膜和工业包装膜 | 最大吹膜宽度 | 1500 (mm) |
| 吹膜厚度 | 0.005----- (mm) | 螺杆直径 | 65 (mm) |
| 螺杆长径比 | 28:1 | 螺杆转速 | 0-145 (rpm) |
| 电动机功率 | 37 (kw) | 生产能力 | 110 (kg/h) |
| 机头膜口直径 | 300 (mm) | 重量 | 7200 (kg) |

用途：用于吹制高压聚乙烯及线性低密度聚乙烯共混的地膜，棚膜和工业包装膜。

特点：

1. 主要部件：机筒、螺杆采用38crmoala合金钢，经氮化处理，硬度高，耐磨性好，经久耐用。
2. 本机采用铸铝加热器加热，风冷调整温度，自动控制。
3. 机头采用螺旋芯棒式机头，内流道镀铬抛光表在光滑，便于熔融塑料之流动。
4. 本机改变传统的换网装置，采用常效网结构，减少机头阻力，加长换网时间，提高生产能力。
5. 本机组主机、辅机电机均采用变频控制节约能源。

主要技术参数：

| | |
|------------|----------------|
| 型号 | |
| model | sj65x30-1600 |
| 螺杆直径 mm | 65 |
| 螺杆长径比 l/d | 28:1 |
| 螺杆转速 r/min | 0-120 |
| 主电机功率 kw | 37 |
| 最高产量 kg/h | 110 |
| 牵引速度 m/min | 0-80 |
| 模口尺寸 mm | 300 |
| 电器总容量 kw | 75 |
| 外形尺寸 mm | 7100x3220x7000 |
| 机器重量 kg | 7200 |