

# 塑料吹膜机 大棚膜吹膜机

产品名称	塑料吹膜机 大棚膜吹膜机
公司名称	大连宏泉塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:大棚膜吹膜机 适用原料:LDPE、LLDPE 型号:SJ55X28/30-1300
公司地址	辽宁省大连市旅顺口区龙头镇东北山村
联系电话	0411-86280053 18941151122

## 产品详情

种类	大棚膜吹膜机	适用原料	LDPE、LLDPE
型号	SJ55X28/30-1300	产品别名	地膜机组
产品用途	吹制高压聚乙烯及线性低密度聚乙烯共混的地膜，棚膜和工业包装膜	最大吹膜宽度	1200 ( mm )
吹膜厚度	0.005--- ( mm )	螺杆直径	55 ( mm )
螺杆长径比	28:1	螺杆转速	0-145 ( rpm )
电动机功率	22 ( kw )	生产能力	65 ( kg/h )
机头膜口直径	250 ( mm )	重量	4000 ( kg )

用途：

吹制高压聚乙烯及线性低密度聚乙烯共混的地膜，棚膜和工业包装膜。

特点：

1. 主要部件：机筒、螺杆采用38crmoala合金钢，经氮化处理，硬度高，耐磨性好，经久耐用。
2. 本机采用铸铝加热器加热，风冷调整温度，自动控制。
3. 机头采用螺旋芯棒式机头，内流道镀铬抛光表在光滑，便于熔融塑料之流动。

4. 本机改变传统的换网装置，采用常效网结构，减少机头阻力，加长换网时间，提高生产能力。

5. 本机组主机、辅机电机均采用变频控制节约能源。

主要技术参数：

型号	sj55x28/30-1300
model	
螺杆直径 mm	55
螺杆长径比 l/d	28:1
螺杆转速 r/min	
	0-145
主电机功率 kw	
	22
最高产量 kg/h	
	65
牵引速度 m/min	
	0-80
模口尺寸 mm	250
电器总容量 kw	
	50
外形尺寸 mm	
	5500x3000x5800
机器重量 kg	4000