高低压吹膜机 高低压超薄吹膜机

产品名称	高低压吹膜机 高低压超薄吹膜机
公司名称	大连宏泉塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:高低压超薄吹膜机 适用原料:HDPE、LDPE、LLDPE 最大吹膜宽度:800（mm）
公司地址	辽宁省大连市旅顺口区龙头镇东北山村
联系电话	0411-86280053 18941151122

产品详情

种类	高低压超薄吹膜机	适用原料	HDPE、LDPE、LLDPE
最大吹膜宽度	800（mm）	吹膜厚度	0.005-0.1（mm）
螺杆直径	40（mm）	螺杆长径比	30：1
螺杆转速	15-150（rpm）	电动机功率	11（kw）
生产能力	40（kg/h）	机头膜口直径	Φ80-Φ160任选2种（mm）
重量	2100（kg）		

用途：可吹制各种低密度聚乙烯（ldpe)、高密度聚乙烯（hdpe)和线性低密度聚乙烯（lldpe)等塑料薄膜。广泛用于工业品、纺织品、服装包装、食品包装、农业覆盖等。

特点：以上型号吹膜机得机筒、螺杆均采用优质合金钢，经氮化和精密加工。具有最佳的硬度和耐腐蚀性。

辅机设置平台栏杆工作台，使操作方便。

卷取装置采用力矩电机，可保持适宜的张力，收卷整齐，换卷方便。

主要技术参数

型号	sj40x30-850
螺杆直径 mm	ф40
螺杆长径比 l/d	30:1
螺杆转速 r/min	15-150
主电机功率kw	11
最高产量 kg/h	40

薄膜厚度 kg/h	0.01-0.10
最大折幅度 mm	800
模口尺寸mm	80-160任选2种
电器总容量 kw	21.6
外型尺寸mm	3500x1500x3200
机器重量kg	2100

解释权归属我厂