

聚丙烯吹膜机组 聚丙烯旋转吹膜机组

产品名称	聚丙烯吹膜机组 聚丙烯旋转吹膜机组
公司名称	大连宏泉塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:聚丙烯旋转吹膜机组 适用原料:PP、HDPE、LDPE 型号:SJXM40-650
公司地址	辽宁省大连市旅顺口区龙头镇东北山村
联系电话	0411-86280053 18941151122

产品详情

种类	聚丙烯旋转吹膜机组	适用原料	PP、HDPE、LDPE
型号	SJXM40-650	产品别名	下吹旋转机组
产品用途	用于吹制聚丙烯（PP）塑料薄膜，也可以吹制高密度聚乙烯（HDPE，LDPE）薄膜，广泛用于服装，糖果，食品及其他用品的包装。	最大吹膜宽度	650（mm）
吹膜厚度	0.01-0.10（mm）	螺杆直径	40（mm）
螺杆长径比	30:1	螺杆转速	0-170（rpm）
电动机功率	11（kw）	生产能力	25（kg/h）
机头膜口直径	80,120,160（mm）	重量	2450（kg）

用途：

用于吹制聚丙烯（pp）塑料薄膜，也可以吹制高密度聚乙烯（hdpe，ldpe）薄膜，广泛用于服装，糖果，食品及其他用品的包装。

特点：

挤出机螺杆，机筒选用优质合金钢，经氮化处理，硬度高，耐腐蚀性好，经久耐用，自动温控，卷曲有单卷磨擦中心式和双卷磨擦中心式两种。

主要技术参数：

型号	
model	sjxm40-650
螺杆长径比 l/d	
the length/diameter ratio of screw rod(l/d)	30:1
螺杆转速 r/min	
rotational speed of screw rod(r/min)	0-170
主电机功率kw	
the power of main motor(kw)	11
最高产量kg/h	25
maximum output(kg/h)	
牵引速度m/min	0-80
take-off speed(m/min)	
模口尺寸mm	
the diameter of extruder of head(mm)	80 , 120 , 160
电器总容量kw	
the total power(kw)	21. 6
外型尺寸mm	
overall dimensions(l x w x h)mm	4000x1600x3400
机器重量kg	2450
weight of machine9(kg)	