

# DN800污水管道堵漏气囊 宁波市500闭水试验气囊 结实耐用 众拓路桥

产品名称	DN800污水管道堵漏气囊 宁波市500闭水试验气囊 结实耐用 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的工具。

七、人为加固下水管道堵水气囊的主要作用是对管道起到密封作用，当遇到水压比其充气压力稍大的管道时，应对堵水气囊进行人为的加固措施，措施包括：1、下水管道堵水气囊正面堵水时应在背部放几个沙包，以防下水管道堵水气囊在管道内2、用木杠做成十字撑住管道壁，以防下水管道堵水气囊3、当下水管道堵水气囊。

6、做气囊配件连接及漏气检查：守先对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。

7) 必须对气囊进行加固（安装说明书操作）免责条款：遇有下列情况之一的，本产品免除责任。1、管道未检查或管道内未清理干净，有突出毛刺或尖锐物、附着物刺破气囊的，本产品免责。2、不正当储存：未在要求的条件下储存，致使气囊表面老化或损坏造成不能正常使用的本产品免责。

2. 然后给水堵接上本公司配带的三通和压力表，将水堵放入需要封堵的管道内充气口在外。3. 接上空压机给水堵充气，切忌一定按照额定压力为水堵充气严禁超压，避免冲压过大损坏水堵。4. 充气完毕后，就可以进行施工作业，如果施工时间较长封堵时间超过二十个小时以上，需要定时查看压力表有无泄压状况，如发现泄压立即补压。

3、其他的管道；比如，自来水管、燃气管、煤气管、雨水管，下水管、化工管、通风管等使用起来都是同样的道理，所有的适合管道前提必须是没有压力的状况下，关闭阀门的情况下才能使用管道封堵气囊（橡胶皮堵）。