

# 现货PPA 基础创新塑料 美国 UL-4020BK 热稳定 碳纤增强 用于机械零件

产品名称	现货PPA 基础创新塑料 美国 UL-4020BK 热稳定 碳纤增强 用于机械零件
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPA 塑胶原料 型号:UL-4020BK 用途:用于机械零件
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

现货PPA 基础创新塑料 美国 UL-4020BK 热稳定 碳纤增强 用于机械零件

PPA 塑料中文为：耐高温尼龙，PPa热变形温度高达300 ° C以上，连续使用温度可达170 ° C能满足短期和长期的热性能。广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械特性 - 强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧品级PPA 结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择聚邻苯二酰胺（简称PPA）树脂是以对苯二甲酸或邻苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺。既有半结晶态的，也有非结晶态的，其玻璃化温度在255度左右。非结晶态的PPA主要用于要求阻隔性能の場合；半结晶态的PPA树脂主要用于注塑加工，也用于其它熔融加工工艺下文主要介绍后者——半结晶态PPA树脂，特别注明的除外。半结晶态PPAS的熔点约590度，以不透明矩形切片的形式供应。