

DN1000下水管道封堵气囊 哈尔滨市市政工程堵水气囊 量身定做 众拓路桥

产品名称	DN1000下水管道封堵气囊 哈尔滨市市政工程堵水气囊 量身定做 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶堵头气囊就是橡胶皮堵哇橡胶皮堵就是橡胶堵头气囊是采用热压硫化的工艺制成的，经热压硫化的水堵周转高，可以在-15 ~+80 温度之间使用材质不会发生变化。橡胶皮堵使用的时候需要注意以下几点：1.检查需要封堵的管道内是否有损坏皮堵的物品，例如小石子，玻璃等尖锐物品。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧。4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。5、在搬运气囊中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。

(拆除时风镐破碎) 污水管道封堵安全措施1、施工现场三相电源必须正常，有专人负责；2、潜水员工作开始前检查调试好供氧设备和水下通讯设备；3、潜水员水下工作时，供氧设备必须有专人看护；4、在现场的供氧设备上连接另一套应急供氧设备；5、现场必须配两名以上专职潜水员；6、现场潜水装备和通讯设备应急用的必。

可和迂回管内的水，特别是在检修孔小管径大的情况也可以轻易安装，是一种在管道维修现场施工及水密或气密试验时非常方便的管道封堵产品。1、可广泛适用于给排水管道、气道的养护、施工抢修作业。2、适用于圆形、卵形等多种形状的管道，封堵直径毫米。

闭水堵适用于建筑单位下水管道的闭水检测，及管道封闭使用，它是抢修管道，闭水闭粪防止污水，橇的封堵工具，该产品具有省时省工方便可靠的特点，比以往粘接性同类产品具有强度高，外形美观，经建筑单位多年来工程实践，性能安全可靠，封堵迅速，深受广大用户的欢迎，本品规格有 $\text{C} 50\text{mm}-\text{C} 2000\text{mm}$ ，其中 C 。

五、放入平整下水管道堵水气囊放入管道时应平行放入，避免卷曲，造成充气后折叠，以防下水管道堵水气囊到时打不来造成局部受压过大，下水管道堵水气囊受力不均匀，瞬时增压局部造成爆裂。八、及时补压封堵作业时应该随时观察监测压力表的指针变化，当下水管道堵水气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降，应及时对气囊进行补压、以免压力变小气囊收缩发生漏水情况。