

DN600排污管道堵漏气囊 南宁市DN1200堵水气囊 质量放心 众拓路桥

产品名称	DN600排污管道堵漏气囊 南宁市DN1200堵水气囊 质量放心 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

4、安放气囊之前，不仅要清洗气囊的外部，也要对相应的管道进行清洗。表面的洁净，不仅有利于密封，也有利于气囊的耐用性。”。注意充气压力，充气压力一定要在堵水气囊说明书标注的范围内，不能充气过高的压力。

五、放入平整下水管道堵水气囊放入管道时应平行放入，避免卷曲，造成充气后折叠，以防下水管道堵水气囊到时打不来造成局部受压过大，下水管道堵水气囊受力不均匀，瞬时增压局部造成爆裂。八、及时补压封堵作业时应该随时观察监测压力表的指针变化，当下水管道堵水气囊内的压力下降时压力表的指针会有所下降，应及时对气囊进行补压、以免压力变小气囊收缩发生漏水情况。

选购注意事项多大管道内径就选对应的管道堵水气囊产品，不能大不能小。由于管道堵水气囊两头圆形截面是不能折叠的，堵水气囊选的过大会塞不进管道；过小的话，堵漏气囊充气起来不足以和管道紧密，会堵不住管道。

水堵气囊优点：1、携带方便、2、体积小、3、弹性好、4、堵水效果好、5、易操作、6、实惠。水堵气囊全部型号：DN50mm、DN75mm、DN100mm、DN150mm、DN200mm、DN250mm、DN300mm、DN400mm、DN500mm、DN600mm。

6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。管道堵水气囊各地，本公司生产的闭水试验气囊具有以下性能特点：1管道堵水气囊厚度均匀，密闭性强，接头采用搭接通过热压硫化机上头，使其接头更加牢固，重复使用高。

7、堵水气囊充气的，也可检查蹲式大便器是否渗漏。橡胶气囊在管道封堵施工中能够保证快捷、保质保量，产品造价低、使用简单、运输方便、宜于存放、方便、使用寿命长、连续多年xiaoliangdiy。