

## X52QO无缝钢管

产品名称	X52QO无缝钢管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	2500.00/吨
规格参数	海鼎钢管:406.4*45.06 海鼎规格:377*8 海鼎现货:426*20
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

山东海鼎钢管有限公司制造15crmo合金管，15crmog高压合金管，12cr1mov合金管，12cr1movg高压合金管，同时是上海宝山钢铁集团在无锡地区合金钢管、合金圆钢的特约经销商。主营：12Cr1MoV合金管，15crmo合金管，15crmog高压合金管，12cr1movg高压合金管，还常年销售舞钢、武钢、太钢、鞍钢、济钢、沙钢、马钢等过内几大钢厂生产的合金板，合金管，合金钢板，圆钢，合金圆钢！材质有：12Cr1MoV、15CrMo、20CrMo、30CrMo、35CrMo、42CrMo、20Cr、40Cr、20Mn、50Mn、1025、45#、30#、10#、50#、20#、Q345A、Q390A、Q420A、Q460C、A572Gr50、SM490B、St52-3、S275JR、S355JR、WH60A、50Mn2V、20Mn2、40Mn2、20MnSi、10CrMoAL、20CrMnMo、12CrMoVNi、30CrMnSiA、Cr5Mo、Cr9Mo、A335P11、A335P22、10CrMo910； 不锈钢材质有:321 304 304L 316 316L 310S\1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni10Ti 0Cr18Ni9 00Cr18Ni10 0Cr17Ni12Mo2 00Cr17Ni14Mo2 0Cr25Ni20

### X52QO无缝钢管

利用共板式无法兰组合机的配套设备共板法兰手动折边机将风管折方之后再进行咬口连接。在风管法兰的四个角装上法兰角角码（用专用模具和6吨冲床冲压成型）。在两段风管的法兰面上四周均匀地填充密封胶。法兰的组合：用四个M8H2的螺栓将两段风管紧紧连接起来,再用专用扳手将法兰夹即勾码连同两个法兰紧紧夹紧,以便加强风管法兰的强度.通常法兰夹距离法兰角的尺寸为15mm左右,两个法兰夹之间的空位尺寸为23mm左右,法兰边长为15mm的用4个法兰夹,法兰边长在9mm—12mm之间的用3个法兰夹,法兰边长为6mm的用2个法兰夹,法兰边长在45mm以下的,在中间用1个法兰夹。

海鼎钢管随着市场经济的完善，特别是近几年与电力系统的合作，使我公司的信誉及度有了很大的提高。同时与国外某些钢厂（美国威曼高登、德国的曼内斯曼、日本的住友、川崎、NKK、等）建立了良好的业务往来关系,并以的价格及短的交货期为用户进口全套管道材料（主汽、热段、冷段、给水）。公司将严格企业管理，强化产品质量，的设备为客户生产的产品，的团队为客户做好的服务。本着信誉，薄利多销的原则，以优质的服务，灵活的经营模式开拓市场；在广大新老客户的大力协助支持下，不断发展壮大，已成为js较大型的无缝钢管经营公司。诚信是企业的生命，您的需要是我们的立业之本！我们将

竭诚为新老客户提供过硬的产品和优质的服务，也竭诚欢迎广大新老客户来电、来函，来人洽谈业务，指导工作！

它的多项优越性与我国当时经济能力低下的国情相符合，在我国燃煤电厂得到了极为广泛的应用。而且，为了保证排放到大气中SO<sub>2</sub>扩散稀释后的浓度合乎大气环境质量要求，烟囱高度也越来越高，目前，我国烟囱已达24m。我国每年有4多家燃煤电厂利用5多座高烟囱向大气排放5Mt以上的SO<sub>2</sub>。由于我国采用高烟囱排放含硫烟气及分散布点的政策，利用了大气环境的自净作用，使得含硫烟气排放总量在逐年增大的情况下，局部地区大气SO<sub>2</sub>浓度基本上仍得到控制。