

DN1000污水管道堵塞气囊 茂名市DN1200封堵气囊 支持定制 众拓路桥

| | |
|------|---|
| 产品名称 | DN1000污水管道堵塞气囊 茂名市DN1200封堵气囊 支持定制 众拓路桥 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 300.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

管道封堵气囊（橡胶皮堵）适合哪些管道上用橡胶皮堵适用于哪些管道1、市政排污管道；污水管道基本上水流不大，如果污水管道堵塞了或者需要疏通，这时候就用上了管道封堵气囊（橡胶皮堵），堵住两头的管道不让水流倒流，然后疏通被堵塞的那段管道即可。

并在洞壁刷一道素水泥浆。注意只能浇三分之二的高度。浇好后用水放满整个养护。4：过二十四小时后浇第二遍：浇之前用水，刷一遍水不漏。调成糊状，然后浇细石砼，注意配比略好于diy1次，多加一点水泥，别的不要加，因厚度降了的原因。

(有损伤或已遭化学侵蚀的管封器不得继续使用。)2、每次使用之前，都必须对气囊的充气附件进行检查，以确保安装正确。须查看是否会因为安装不当而可能压力超过工作压力。3、对安放气囊处的管道内径进行测量，注意该尺寸必须要落在相应的封堵范围之内。

待混凝土初凝后，打开阀门放气，堵管道用橡胶气囊即可。（脱模时间根据施工情况自定）桥梁管道橡胶气囊可用于桥梁预制空心板和管道封堵堵水排水。工艺都是采用天然橡胶与热压硫化一次成型。桥梁管道橡胶气囊为一款操作方便，使用简单的混凝土空心板成孔模具，使用之前涂抹足够的脱模剂，使用之后只要放掉气体，把模即可。

3、充气式管道封堵气囊应易于折叠、便于运输与携带。封堵气囊使用说明：封堵气囊使用前：1、检查气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。3、用于燃气、天然气、石油管道时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。

(拆除时风镐破碎) 3、沙袋水下封堵，沙袋封堵更显慢，沙袋凝固时间慢。堵漏最好分两次进行。1.洞壁清理干净，松动的混凝土处理掉，管子不要在混凝土壁上，至少要有三公分以上的余地。2：支好模板。3：用1比1.5比2.5的细石砼浇灌密实，浇之前用水。