

DN600下水管道闭水闭气气囊 嘉兴市DN1200封堵气囊 结实坚韧 众拓路桥

产品名称	DN600下水管道闭水闭气气囊 嘉兴市DN1200封堵气囊 结实坚韧 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

产品特点：1、经济耐用适合管径广泛产品特点：2、性3、重量轻，便于操作4、耐高温，由特殊人造橡胶涂层织物制成。管道堵水气囊在管道维修封堵施工中的一般要求：1、不得超过最大工作压力（见产品标识）；2、不得超过最大反压；3、气囊只能由专职人员使用，该人员不但要会使用气囊，而且应该通晓使用说明书的内容。

注意事项：1、在搬运气囊中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。2、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

待混凝土初凝后，打开阀门放气，堵管道用橡胶气囊即可。（脱模时间根据施工情况自定）桥梁管道橡胶气囊可用于桥梁预制空心板和管道封堵堵水排水。工艺都是采用天然橡胶与热压硫化一次成型。桥梁管道橡胶气囊为一款操作方便，使用简单的混凝土空心板成孔模具，使用之前涂抹足够的脱模剂，使用之后只要放掉气体，把模即可。

（4）管道开挖换管抢险作业，作业中安排专人看守管道封堵气囊气压改变，正常情况下检查气压时间距离不得逾越2小时，若发现气压有下降的情况，则向管道封堵气囊继续补气至气压。手先让三通阀处于排气状况使用管道封堵气囊后端水体浮力拉拽固定在囊体上的安全牵拉绳将气囊拉出井外对管道封堵气囊进行清洗妥善保存。

桥梁管道橡胶气囊采用橡胶与防拉布热压硫化一次成型工艺，不仅表面光滑无缝，而且可以承担足够的混凝土热量及压力。施工桥梁预制空心板用：1、将桥梁管道橡胶气囊安放到钢筋笼内，并使纵向接缝

朝上，充气到规定压力，关闭阀门。

组装好后，给下水管道封堵气囊充气到规定压力，然后用洗衣粉水检查下水管道封堵气囊气嘴以及双叉蝶阀，压力表等处的气密性，不漏气方可放入管道正常使用。地下管道封堵气囊（横管竖管）封堵特点：横管管道封堵特点1、椭圆型封堵气囊，管道面积不多，虽然比较容易管道内，但是堵水效果却是一般

。