

# 贵州广电分纤箱厂

产品名称	贵州广电分纤箱厂
公司名称	宁波睿祥通信设备有限公司
价格	60.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省慈溪市龙山镇东渡村甸山北路1211号1幢302室（注册地址）
联系电话	13857489833

## 产品详情

48芯光纤分纤箱材质：冷轧板、不锈钢、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能使用区

：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

48芯光纤分纤箱介绍资料：

产品名称：光纤分纤箱

产品材质：冷轧板、不锈钢

产品规格：齐全（不规则可定制）

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、64芯 产品包装：纸箱

运输方式：货运、物流、快递 使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

光纤分线箱优点：

2.1箱体材料采用SMC材料制作，使用寿命达到20年以上

2.2双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；

2.3光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

3主要技术参数（符合YD/T988-2007通信光缆交接箱要求）

3.1工作环境温度：- 40 ~ 60

3.2环境湿度： 95%(40 )

3.3大气压力：70 kPa ~ 106kPa

3.4光缆进入数量：1 × 2根（下进缆）

3.5皮纤进入数量：8 × 2根（下进纤）

3.6箱门开启角度： 180 °

3.7适配器：SC/PC

3.9接地排耐电压水平： 3000V(DC)/10mA/1min

3.10绝缘电阻： 2 × 10<sup>4</sup>M /500V

光纤分线箱应用范围：使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

光纤分纤箱检验要求：

紧固件不得松动，表面不得农业生产体系械划痕。

一体盘装配过程检验

光缆固定单元 装配过程检验

紧固件不得松动，表面不得农业生产体系械划痕。

接地铜柱上的小圆孔中心线与竖直线保持平行。

绕线盘装配过程检验

绕线盘面与绕线盘安装板面保持平行。

## 光纤分线箱熔接方法：

- a. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- b. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- c. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- d. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- e. 熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- f. 进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- g. 固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

产品支持免费印字