

鹰嘴剪 拆车剪工程

产品名称	鹰嘴剪 拆车剪工程
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	128888.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYCS250 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

产品详情

液压鹰嘴剪替代龙门废钢剪切机，打包剪切机不能移动的缺点，比人工切割降低了成本，安全性提高了，更符合环保要求。全液压鹰嘴钳已经面市。

液压鹰嘴剪的特性：

- 1、鹰嘴剪能够360度旋转，具有笼罩重型枢轴的设计，强壮的结构和长时刻的耐磨性，刀座抗强度比较高。
- 2、鹰嘴剪经过其颞部尺寸和特别的刀片规划来提高生产率，它能够快速，方便的更换刀片，这样能降低机械故障停机时间，提高生产率。
- 3、鹰嘴剪强壮的液压油缸大大增强了颞嘴的咬合力从而能剪断硬钢材。
- 4、鹰嘴剪可快速进行物料的转运和装载，可将废汽车装载至工位，可将废汽车装载至解体的现场。
- 5、剪刀适用在不同的操作中，包括钢结构的拆除，废钢的处理等使用，能够切开铁制物料，钢材，罐，管子等，鹰嘴剪特别的规划和创新方式确保了运作和强壮的切开力，较一般鹰嘴剪性能超出15%。

二、 桩孔垂直度检控

钻孔灌注桩的垂直度是保证承载力的重要一环。钻孔产生倾斜的原因主要如下：

(1) 钻机安装就位稳定性差，作业时钻机安装不稳或钻杆弯曲所致；

(2) 地面软弱或软硬不均匀时；

(3) 土层呈倾斜状分布或土层中夹有大的孤石或其他硬物等情形。

对于这些情况，施工前必须认真做好准备。首先，应将场地夯实平整，履带宜均匀着地。在进入不均地层、斜状岩层和碰到孤石时，钻速要打慢档。另外，通过安装导正装置也是防止孔斜的简单有效的方法。