

钢塑格栅 公路铁路路基加筋堤坝挡土墙用双向钢塑土工格栅

钢塑土工格栅

产品名称	钢塑格栅 公路铁路路基加筋堤坝挡土墙用双向钢塑土工格栅 钢塑土工格栅
公司名称	泰安市岱岳区天平隽逸土工材料厂
价格	4.00/平方米
规格参数	品牌:诺联 型号:40kn 产地:山东
公司地址	天平办事处晶华路劲力车业院内
联系电话	18605380641

产品详情

[协同作用](#)，充分发挥格栅对土体的嵌锁作用。

2、钢塑复合格栅的纵横向肋条的钢丝经纬编织成网，外包裹层一次成型，钢丝与外包裹层能协调作用，破坏[伸长率](#)很低（不大于3%）。[钢塑复合土工格栅](#)的主要受力单元为钢丝，[蠕变量](#)极低。

3、通过生产过程中塑料表面的处理，压制有粗糙的花纹，以增强[格栅](#)

表面的粗糙程度，提高钢塑复合土工格栅与土体的[摩擦系数](#)

。4、钢塑复合格栅的幅宽可达6m，实现高效、经济的加筋效果。

5、钢塑复合格栅采用的[高密度聚乙烯](#)

可以确保：在常温下不会受到酸碱及盐溶液，或油类的侵蚀；不会受到水溶解或微生物的侵害。同时，聚乙烯的高分子性能也足以抵抗[紫外线辐射](#)

所造成的老化。格栅受力后纵横肋条[协同作用](#)

，不会产生结点的拉裂或破损。而实际工程中，在填料的压实后，因此未受到紫外线光和氧的侵蚀，因此完全可以满足工程建设的要求。

工程应用领域：

公路、铁路、桥台、引道、码头、水坝、渣场等的[软土地基](#)加固、挡墙和路面抗裂工程等领域。