

腐竹食品用生物质蒸汽锅炉宇益牌

产品名称	腐竹食品用生物质蒸汽锅炉宇益牌
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

适用范围:蒸汽发生器主要适用于制衣厂,干洗店,饭店,馍店,食堂,餐厅,厂矿,豆制品厂等场所。

蒸汽发生器主要是按照燃料分类的,可分为电蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器等。

锅炉循环方式是指锅炉蒸发系统内水流的流动方式,可分为自然循环、辅助循环、直流和复合循环。

烟气净化和灰渣处理:锅炉烟气中所含粉尘(包括飞灰和炭黑)、硫和氮的氧化物都是污染大气的物质,未经净化时其排放指标可能达到环境保护规定指标的几倍到数十倍。控制这些物质排放的措施有燃烧前处理、改进燃烧技术、除尘、脱硫和脱硝等。借助高烟囱只能降低烟囱附近地区大气中污染物的浓度。

烟气除尘所使用的作用力有重力、离心力、惯性力、附着力以及声波、静电等。对粗颗粒

一般采用重力沉降和惯性力的分离，在较高容量下常采用离心力分离除尘。静电除尘器和布袋过滤器具有较高的除尘效率。湿式和文氏-水膜除尘器中水滴水膜能粘附飞灰,除尘效率很高，还能吸收气态污染物。

烟气脱硫有吸收法和催化氧化法。干法吸收用碱性氧化铝、半焦炭、活性炭等；湿法吸收用氨、碳酸钠、石灰浆等。用五氧化二钒等触媒在一定温度下可使大部分二氧化硫氧化为三氧化硫，从而有助于吸收脱硫。由于烟气脱硫设备及运行费用昂贵，大部分企业倾向使用低硫燃料以降低硫氧化物的排放量。

3.生物质颗粒锅炉可以用于豆制品加工煮浆，土建行业中的混凝土蒸养以及桥梁养护，食用菌领域菌袋灭菌，酒厂酿造蒸馏，医药消毒灭活，馒头坊面品制作，干洗以及餐具清洗蒸汽供给，上汽量充沛稳定，燃料成本低，比燃气燃油能节能50%以上，创业致富的好帮手！4.安装操作便捷，锅炉出场实现了整体撬装模式，所有智能系统以及供水系统已妥善在锅炉保温层内安装落实，用户购买后，完全可以根据我公司提供的出厂安装视频按照视频提示实现自行安装