

# 北宁蓄电池系统电源直流消防储能弱电供货商电池

产品名称	北宁蓄电池系统电源直流消防储能弱电供货商电池
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	阀控式蓄电池:12V,6V,8V,4V 北宁蓄电池:铅酸蓄电池 中国:国内
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

北宁蓄电池系统电源直流消防储能弱电供货商电池北宁蓄电池系统电源直流消防储能弱电供货商电池北宁蓄电池系统电源直流消防储能弱电供货商电池北宁蓄电池系统电源直流消防储能弱电供货商电池北宁蓄电池系统电源直流消防储能弱电供货商电池北宁蓄电池系统电源直流消防储能弱电供货商电池北宁蓄电池系统电源直流消防储能弱电供货商电池

北宁蓄电池胶体电池DFS12-24/12V24AH现货销售经过几年来的销售和完善的售后服务，槽式化成保证电池达容量，并使用电池均衡性（尤其容量、电压）达到优化。纯铅低钙高锡板栅、双面涂膏厚极板，保证电池寿命和耐用性并适宜高倍率放电。超微孔（防穿孔）低内阻玻璃纤维棉隔板降低电池内阻，保证大电流放电性能，同时防止短路失效。嵌入式

铜端子、环氧树脂极密封消除电池泄漏。应用范围:：通信，电厂电站，机场导航后备电源，铁路信号及通信系统，航天航空军备电源，核潜艇，船舶备用电源，UPS不间断电源，自动供水系统，地球微波站等寿命设计浮充使用寿命为10年@27。

特点 Hovosorb 超细玻璃纤维棉隔板，铅钙板栅合金，槽式化成极板，本森安全阀，环氧树脂极柱密封，高抗冲击PP槽盖。

北宁蓄电池胶体电池DFS12-24/12V24AH现货销售特性 槽式化成保证电池达容量，并使电池均衡性（尤其容量、电压）达到化。环氧树脂密封消除电池泄漏。容量32.5 ~ 245Ah(20hr rate to 1.75VPC@27)

寿命设计浮充使用寿命为10年@27。

特点 Hovosorb 超细玻璃纤维棉隔板，铅钙板栅合金，槽式化成极板，本森安全阀，环氧树脂极柱密封，高抗冲击PP槽盖。北京索瑞森科技有限公司

· 特性 槽式化成保证电池达容量，并使电池均衡性（尤其容量、电压）达到化。环氧树脂密封消除电池泄漏。特点 阀体.. 胶体化电解质... 电脑铸造电源通路栅板和计算机控制的氧化物... 低备用损失... 槽式极板... 由ICAO，IATA，以及DOT认定的不会溢出... 美国制造.. 密封的结构消除周期性加水，腐蚀性酸挥发和溢出。电解质不会层积，没有均衡充电的需要。增强了苛刻运用下的耐性和深循环能力。每月备用损失低于2%说明在运输和储存中的消耗微不足道。北京索瑞森科技有限公司

· 北宁蓄电池胶体电池DFS12-24/12V24AH现货销售 保证电池间电压匹配。化学类型：  
：铅酸蓄电池

· 荷电状态：免维护

· 适用范围：UPS备用电源

· 产品描述： 极板于板栅：甲厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。  
隔板：多微孔玻璃纤维隔板。 外壳材质：采用FOV级防火ABS塑料。  
安全阀：低压安全阀。 端子： M6/M8螺母式端子北京索瑞森科技有限公司

· 公司承诺：凡在本公司购买产品的用户，全国免运费。

· 化学类型：铅酸蓄电池

· 荷电状态：免维护

· 北宁蓄电池胶体电池DFS12-24/12V24AH现货销售杨瑞为您服务！

板于板栅：甲厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。

隔板：多微孔玻璃纤维隔板。 外壳材质：采用FOV级防火ABS塑料。 安全  
阀：低压安全阀。 端子： M6/M8螺母式端子。

国际电工委员会标准：IEC60896 Part 21-22 英国标准：BS6290 Part

4 美国UL实验室认可产品

北宁蓄电池胶体电池DFS12-24/12V24AH现货销售